



## NUMINOS® MOVE DL XL

plafonnier encastré à LED indoor blanc / chromé 4000 K 20 ° inclinable et pivotant

NUMINOS est le meilleur système de luminaires coordonné de la marque SLV et allie fonctionnalité, design et technologie. Vous pouvez, ainsi, créer des milliers d'aménagements lumineux avec les différents downlights et spot-lights. Egalement avec le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL XL qui séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret, moderne et compacte qui place les objets de la pièce sous les feux de la rampe. Le plafonnier encastré séduit avec une puissance de 37,4 watts, une intensité lumineuse de 3750 lumens, une température de couleur de 4000 kelvins et un indice de rendu des couleurs de 90. L'installation facile n'est ensuite plus qu'une formalité. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS ® de SLV?

## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| N° art.                                  | 1003759             |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                   |
| Pivotant ou inclinable                   | Rotatif et pivotant |
| Code IP                                  | IP 20               |
| Classe de résistance aux chocs           | IK 02               |
| Résistance au choc                       | 0.2 Joule           |
| Montage                                  | Encastré            |
| Infos de montage                         | Plafond             |
| Courant / tension secondaire             | 1050 mA             |
| Indice de protection                     | III                 |
| Wattage                                  | 37.4 W              |
| Température ambiante min.                | -20 °C              |
| Température ambiante max.                | 40 °C               |
| Lumen                                    | 3750 lm             |
| Température de couleur                   | 4000 Kelvin         |
| Angle faisceau                           | 20 °                |
| Coloris                                  | blanc               |
| CRI                                      | 90                  |
| UGR ≤                                    | 19                  |
| Caractéristiques LXXBXX                  | L80B50              |
| Durée de vie                             | 50000 h             |
| Répartition de l'intensité lumineuse     | rotosymétrique      |

## Source Lumineuse

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791850 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                                                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1006152 | Numinos® XL Bague de réduction , rond 240/180 mm blanc                                        |
| 1006151 | Numinos® XL Bague de réduction , rond 240/180 mm noir                                         |
| 1004800 | NUMINOS® XL , diffuseur Frosted                                                               |
| 1004071 | Driver LED , 4,2-50 W 1050 mA DALI                                                            |
| 1006454 | Module RF Casambi pour driver LED Bridge , single color                                       |
| 1006154 | Numinos® XL Bague de réduction , d'angle 240/180 mm blanc                                     |
| 1006199 | Module RF Zigbee pour driver LED Bridge DALI , single color                                   |
| 1004798 | NUMINOS® XL , diffuseur Ellipse                                                               |
| 1006153 | Numinos® XL Bague de réduction , d'angle 240/180 mm noir                                      |
| 1004059 | Driver LED , 40 W multi mA                                                                    |
| 1006461 | Driver LED-Bridge , 42 W, 1050 mA pour NUMINOS®, avec interface radio pour le module RF, DALI |
| 1004066 | Driver LED , 28-40 W 1000 mA PHASE                                                            |
| 1004801 | NUMINOS® XL , diffuseur Wabe                                                                  |
| 1004799 | NUMINOS® XL , diffuseur Prisma                                                                |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Faisceau lumineux         | direct  |
| Risk Group                | 1       |
| Hauteur                   | 11.8 cm |
| Diamètre                  | 19 cm   |
| Poids net                 | 0.7 kg  |
| Poids brut                | 0.89 kg |
| Forme de la découpe       | rond    |
| Profondeur d'encastrement | 13 cm   |
| Diamètre d'encastrement   | 17.5 cm |
| BIG WHITE, page           | 87      |