



## NUMINOS

encastré de plafond intérieur, 40°, blanc/noir, LED, 4000K, orientable

La perfection dans le design, la fonction et la technologie : NUMINOS est le système d'éclairage de chez SLV qui réunit toutes ses propriétés. Avec les différents Downlights et Spots, vous assurez mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL XL qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Pour cela, le plafonnier encastré peut séduire avec une consommation de 37,4 watts, une intensité lumineuse de 3 600 lumens, une température de couleur de 4 000 Kelvin et un indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 90. L'installation facile n'est alors plus qu'une simple formalité. Quand vous déciderez-vous pour NUMINOS ® de chez SLV ?

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1003760
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	1050 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	37.4 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Lumen	3600 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle de rayonnement	40 °
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	22
Données LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique

## Source Lumineuse

791850		Sortie lumineuse	direct
<b>Accessoires</b>		Risk Group	1
1006152	Numinos® XL Bague de réduction , rond, 240/180 mm, blanc	Hauteur	11.8 cm
1006151	Numinos® XL Bague de réduction , rond, 240/180 mm, noir	Diamètre	19 cm
1004800	NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, IV	Poids net	0.7 kg
1004071	Alimentation LED , intérieur, blanc, 1050mA, 4,2-50W, variable Dali	Poids brut	0.89 kg
1006454	Module RF Casambi pour driver Bridge LED , single color	Forme de découpe	rond
1006154	Numinos® XL Bague de réduction , carré, 240/180 mm, blanc	Profondeur d'encastrement	13 cm
1006199	Module RF Zigbee pour driver Bridge LED DALI , single color	Diamètre d'encastrement	17.5 cm
1004798	NUMINOS , diffuseur ellipse, intérieur, IV, transparent	Page du BIG WHITE	87
1006153	Numinos® XL Bague de réduction , carré, 240/180 mm, noir		
1004059	Alimentation LED , intérieur, noir, 40W		
1006461	Driver Bridge LED , 42W, 1050mA pour NUMINOS®, interface radio pour module RF, DALI inclus		
1004066	Alimentation LED , intérieur, blanc, 1000mA, 28-40W, variable Triac		
1004801	NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, IV, noir		
1004799	NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, IV, transparent		