



NUMINOS® MOVE DL XL

комнатный светодиодный встраиваемый в потолок светильник, белый/черный 4000К, с регулировкой наклона и поворота 55°

NUMINOS® - это идеально скоординированная система освещения, сочетающая в себе функциональность, дизайн и технологии. Вы можете попробовать тысячи вариантов дизайна освещения, используя различные направленные и точечные светильники. Встраиваемый потолочный светильник NUMINOS® MOVE DL XL впечатляет лучшим качеством изготовления и света. Идеально подходит, чтоб собрать гармоничное, современное и компактное освещение, которое акцентирует внимание на объектах или помещении. Встраиваемый потолочный светильник отличается потребляемой мощностью 37,4 Вт, интенсивностью света 3600 люмен, цветовой температурой 4000 К и высоким индексом цветопередачи более 90. Простой процесс установки уже чистая формальность. Когда вы решите приобрести продукцию компании SLV?

Технические характеристики

Тов. №	1003763
Количество различных источников света	1
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
IP Code	IP 20
Класс ударопрочности	IK 02
Ударопрочность	0.2 Joule
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок
Вторичный ток / напряжение	1050 mA
Класс защиты	III
Мощность	37.4 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Световой поток	3600 lm
Цветовая температура	4000 Kelvin
Половинный угол	55 °
Цвет	белый
CRI	90
UGR ≤	25
LXXBXX Данные	L80B50
Срок службы	50000 h

Источник света

791850	
--------	---

Аксессуары

1006152	Numinos® XL Переходное кольцо , круглая, 240/180 мм, белая
1006151	Numinos® XL Переходное кольцо , круглая, 240/180 мм, черная
1004800	NUMINOS® XL , Рассеиватель матовый
1004071	Драйвер для светодиодов 4 , 2 - 50 Вт, 1050 mA, DALI
1006454	PC-модуль Casambi для светодиодного драйвера Bridge , одноцветный
1006154	Numinos® XL Переходное кольцо , квадратная, 240/180 мм, белая
1006199	PC-модуль Zigbee для светодиодного драйвера DALI-LE- D-Bridge , одноцветный
1004798	NUMINOS® XL , Рассеиватель овальной формы
1006153	Numinos® XL Переходное кольцо , квадратная, 240/180 мм, черная
1004059	Драйвер для светодиодов , 40 В мульти mA
1006461	Драйвер для светодиодов Bridge , 42 Вт, 1050 mA для NUMI- NOS®, с радиоинтерфейсом для PC-модуля, DALI
1004066	Драйвер для светодиодов , 28-40 Вт, 1000 mA Фаза
1004801	NUMINOS® XL , Wabe Рассеиватель
1004799	NUMINOS® XL , Prisma Рассеиватель

Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Risk Group	1
Высота	11.8 cm
Диаметр	19 cm
Вес нетто	0.7 kg
вес брутто	0.89 kg
Форма сечения	круглый
Установочная глубина	13 cm
Установочный диаметр	17.5 cm
BIG WHITE Seite	87