




## NUMINOS® MOVE DL XL

Indoor LED Deckeneinbauleuchte weiß/chrom 4000K  
55° dreh- und schwenkbar

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtenystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit verschiedenen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® MOVE DL XL Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstrom von 3750 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und dem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?



### TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1003765
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	1050 mA
Schutzklasse	III
Wattage	37.4 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Lumen	3750 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	55 °
Farbe	weiß
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	50000 h
Lichtstärkeverteilung	rotationssymmetrisch

## Lichtquelle

791850		Zubehör
1006152	Numinos® XL Reduzierring , rund 240/180mm weiß	Lichtaustritt
1006151	Numinos® XL Reduzierring , rund 240/180mm schwarz	Risikogruppe
1004800	NUMINOS® XL , Diffusor Frosted	Höhe
1004071	LED Treiber , 4,2-50W 1050mA DALI	Durchmesser
1006454	RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , single color	Nettogewicht
1006154	Numinos® XL Reduzierring , eckig 240/180mm weiß	Bruttogewicht
1006199	RF Modul Zigbee für DALI LED-Bridge-Treiber , single color	Ausschnittsform
1004798	NUMINOS® XL , Diffusor Ellipse	Einbautiefe
1006153	Numinos® XL Reduzierring , eckig 240/180mm schwarz	Einbaudurchmesser
1004059	LED Treiber , 40W multi mA	BIG WHITE Seite
1006461	LED-Bridge-Treiber , 42-W, 1050mA für NUMINOS®, inklusive Funk-schnittstelle für RF Modul, DALI	
1004066	LED Treiber , 28-40W 1000mA PHASE	
1004801	NUMINOS® XL , Diffusor Wabe	
1004799	NUMINOS® XL , Diffusor Prisma	