




NUMINOS® MOVE DL XL

Indoor, luminaria empotrada de techo led blanco/cromo 4000 K 55 ° giratoria y orientable

NUMINOS es un sistema de luminarias perfectamente compatibles entre sí de SLV que une función, diseño y tecnología. Con diferentes «downlights» y «spotlights» tendrá mil posibilidades de diseño de iluminación. También con la luminaria empotrable de techo NUMINOS® MOVE DL XL, que convence con la mejor calidad de acabado y luz. Ideal para una iluminación discreta, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. La luminaria empotrable de techo tiene un consumo de potencia de 37,4 vatios, una intensidad luminosa de 3750 lúmenes, una temperatura del color de 4000 Kelvin y un alto índice de reproducción cromática de más de 90. Además, la instalación se realiza en un santiamén. ¿Cuándo va a decidirse por la variedad modular de SLV?



Datos técnicos

Art. N.º	1003765
Número de salidas de luz diferentes	1
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	1050 mA
Clase de protección	III
Potencia	37.4 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Flujo luminoso	3750 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	55 °
Color	blanco
IRC	90
UGR ≤	19
Datos LXXBXX	L80B50
Vida útil	50000 h
Distribución de la intensidad luminosa	de rotación simétrica

Fuente de luz

791850	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

Accesorios

1004059	Balasto eléctrico LED , 40 W multi mA
1004066	Balasto eléctrico LED , 28-40 W 1000 mA PHA- SE
1004071	Balasto eléctrico LED , 4,2-50 W 1050 mA DALI
1004798	NUMINOS® XL , difusor Elipse
1004799	NUMINOS® XL , difusor Prisma
1004800	NUMINOS® XL , difusor Frosted
1004801	NUMINOS® XL , difusor Wabe
1006151	Numinos® XL Anillo re- ductor , redondo 240/180 mm negro
1006152	Numinos® XL Anillo re- ductor , redondo 240/180 mm blanco
1006153	Numinos® XL Anillo re- ductor , cuadrado 240/180 mm negro
1006154	Numinos® XL Anillo re- ductor , cuadrado 240/180 mm blanco

Salida de la luz	Directa
Risk Group	1
Altura	11.8 cm
Diámetro	19 cm
Peso neto	0.7 kg
Peso bruto	0.89 kg
Forma de la estructura	ronda
Profundidad del montaje	13 cm
Diámetro de montaje	17.5 cm
Página BIG WHITE	46