



## NUMINOS® DL S

notranja LED vgradna stropna svetilka, črna/kromirana  
2700 K 40°, vklj. z listnimi vzmetmi

NUMINOS je odlično usklajen sistem razsvetljave, ki združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. To lahko storite tudi s stropno vgradno svetilko NUMINOS® DL S, ki se ponaša z visoko kakovostjo obdelave in kakovostno svetlobo. Tako lahko poskrbite za sodobno in prostorsko varčno osvetlitev, ki zagotavlja svetlobne poudarke na predmetih ali celotnem prostoru. Obenem pa se stropna vgradna svetilka ponaša še s svetlobnim tokom v vrednosti 8,6 vatov, svetlobno močjo 690 lumnov, temperaturo barve 2700 kelvinov in indeksom barvne reprodukcije, višjim od 90. Svetilko lahko namestite z ročnim izvijačem. Kaj vas bo prepričalo, da se odločite za nakup svetil NUMINOS ® pri podjetju SLV?

## TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1003774
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP 20 / IP 44
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Sekundarni tok / napetost	250 mA
Zaščitni razred	III
EI. moč	8.6 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Lumini	690 lm
Barvna temperatura	2700 Kelvin
Kot sevanja	40 °
Barva	črna
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX podatki	L80B50
Življenjska doba	50000 h
Razporeditev svetilnosti	simetrično vrtenje
Svetenje	neposredno

## Svetlobnega Vira

791819	
--------	---

### Dodatki

1006136	Numinos® XS Reducirni obroč , okrogel 160/70 mm bel
1006458	LED Bridge gonilnik , 12 W za NUMINOS®, 250 mA, z režo za oddajanje za RF-modul, DALI
1006135	Numinos® XS Reducirni obroč , okrogel 160/70 mm črn
1004789	NUMINOS® S , difuzor Wabe
1004067	LED gonilnik , 15W 250-mA DALI
1004788	NUMINOS® S , difuzor Frosted
1004787	NUMINOS® S , difuzor Prizma
1004786	NUMINOS® S , difuzor Ellipse
1006454	RF modul Casambi za LED Bridge gonilnik , enojna barva
1004058	LED gonilnik 6 , 5-10W, 250mA
1006199	RF modul Zigbee za LED Bridge gonilnik DALI , enojna barva
1006137	Numinos® XS Reducirni obroč , oglat 160/70 mm črn
1006138	Numinos® XS Reducirni obroč , oglat 160/70 mm bel
1004055	LED gonilnik 6 , 5-10W, 250mA, FAZNI

Risk Group	1
Višina	5.2 cm
Premer	8 cm
Neto teža	0.16 kg
Bruto teža	0.2 kg
Oblika izreza	okrogla
Globina vgradnje	5.5 cm
Premer vgradnje	6.8 cm
BIG WHITE Stran	87