




NUMINOS® DL S

Indoor LED Deckeneinbauleuchte schwarz/chrom
2700K 55° inkl. Blattfedern

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® DL S Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 8,6 Watt, Lichtstrom von 690 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und dem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1003777
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP20/IP44
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	250 mA
Schutzklasse	III
Wattage	8.6 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Lumen	690 lm
Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Abstrahlwinkel	55 °
Farbe	schwarz
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	50000 h
Lichtstärkeverteilung	rotationssymmetrisch
Lichtaustritt	direkt

Lichtquelle

791819		
Zubehör		
1006136	Numinos® XS Reduzier-ring , rund 160/70mm weiß	
1006458	LED-Bridge-Treiber , 12-W, 250mA für NUMINO-S®, inklusive Funk-schnittstelle für RF Modul, DALI	
1006135	Numinos® XS Reduzier-ring , rund 160/70mm schwarz	
1004789	NUMINOS® S , Diffusor Wabe	
1004067	LED Treiber , 15W 250-mA DALI	
1004788	NUMINOS® S , Diffusor Frosted	
1004787	NUMINOS® S , Diffusor Prisma	
1004786	NUMINOS® S , Diffusor Ellipse	
1006454	RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , single color	
1004058	LED Treiber , 6,5-10W 250mA	
1006199	RF Modul Zigbee für DA-LI LED-Bridge-Treiber , single color	
1006137	Numinos® XS Reduzier-ring , eckig 160/70mm schwarz	
1006138	Numinos® XS Reduzier-ring , eckig 160/70mm weiß	
1004055	LED Treiber , 6,5-10W 250mA PHASE	