



NUMINOS® DL S

**incasso a plafone a LED da interni bianco/bianco
2700K 20° con molle a balestra**

NUMINOS è il sistema di lampade di SLV perfettamente combinabili, che unisce funzionalità, design e tecnologia. La varietà di downlight e faretto permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Fra questi vi è anche NUMINOS® DL S, una lampada a incasso da soffitto che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Questa lampada a incasso da soffitto offre una potenza assorbita di 8,6 Watt, un'intensità luminosa di 720 Lumen, una temperatura cromatica di 2700 Kelvin e un alto indice di resa cromatica di oltre 90. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Quando acquisterete una lampada NUMINOS® di SLV?

DATI TECNICI

Articolo	1003782
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP 20 / IP 44
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Corrente / tensione secondaria	250 mA
Classe isolamento	III
Wattaggio	8.6 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Lumen	720 lm
Temperatura colore	2700 Kelvin
Angolo di emissione	20 °
Colore	bianco
CRI	90
UGR ≤	18.5
Dati LXXBXX	L80B50
Durata	50000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica
Emissione	diretto

Sorgente Luminosa

791819	
--------	---

Accessori

1006136	Numinos® XS Anello di riduzione , rotondo 160/70mm bianco
1006458	Driver a ponte LED , 12-W, 250mA per NUMINOS®, inclusa interfaccia radio per modulo RF, DALI
1006135	Numinos® XS Anello di riduzione , rotondo 160/70mm nero
1004789	NUMINOS® S , diffusore a nido d'ape
1004067	Driver LED , 15W 250mA DALI
1004788	NUMINOS® S , diffusore smerigliato
1004787	NUMINOS® S , diffusore prisma
1004786	NUMINOS® S , diffusore ellissi
1006454	Modulo RF Casambi per driver a ponte LED , single color
1004058	Driver LED , 6,5 -10W 250mA
1006199	Modulo RF Zigbee per driver a ponte LED DALI , single color
1006137	Numinos® XS Anello di riduzione , quadrato 160/70mm nero
1006138	Numinos® XS Anello di riduzione , quadrato 160/70mm bianco
1004055	Driver LED , 6,5 -10W 250mA PHASE

Risk Group	1
Altezza	5.2 cm
Diametro	8 cm
Peso netto	0.16 kg
Peso lordo	0.2 kg
Forma dello scasso	rotonda
Profondità d'incasso	5.5 cm
Diametro d'incasso	6.8 cm
BIG WHITE pagina	87