



## NUMINOS® DL S

indoor led plafondinbouwarmatuur wit/wit 2700K 40°  
incl. bladveren

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert technologie, design en functionaliteit als geen ander. Zo kunt u duizend mogelijkheden voor lichtontwerp ervaren met een verscheidenheid aan downlights en spots. Ook met de NUMINOS® DL S plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerking en lichtkwaliteit. Ideaal voor een onopvallende, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht vestigt op voorwerpen of de ruimte. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 8,6 watt, een lichtsterkte van 720 lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een hoge kleurweergave-index van meer dan 90. U kunt de montage dan in een mum van tijd afronden. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?

## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Art.nr.                             | 1003785            |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                  |
| IP-code                             | IP 20 / IP 44      |
| Schokbestendigheidsklasse           | IK 02              |
| Schokbestendigheid                  | 0.2 Joule          |
| Montage                             | inbouw             |
| Montagebeschrijving                 | plafond            |
| Secundaire stroom/spanning          | 250 mA             |
| Beschermingsklasse                  | III                |
| Wattage                             | 8.6 W              |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C             |
| maximale omgevingstemperatuur       | 40 °C              |
| Lumen                               | 720 lm             |
| Lichtkleurtemperatuur               | 2700 Kelvin        |
| Stralingshoek                       | 40 °               |
| Kleur                               | wit                |
| CRI                                 | 90                 |
| UGR ≤                               | 19                 |
| LXXBXX-gegevens                     | L80B50             |
| Levensduur                          | 50000 h            |
| Lichtsterkteverdeling               | rotatiesymmetrisch |
| Lichtuitlaat                        | direct             |

## Lichtbron

|        |   |
|--------|---|
| 791819 |  |
|--------|---|

### Toebehoren

|         |  |
|---------|--|
| 1006136 | Numinos® XS Reductiering , rond 160/70mm wit   |
| 1006458 | led-bridge-driver , 12W, 250mA voor NUMINOS®, met radio-interface voor RF-module, DALI |
| 1006135 | Numinos® XS Reductiering , rond 160/70mm zwart   |
| 1004789 | NUMINOS® S , diffusor honingraat   |
| 1004067 | Led driver , 15W 250mA DALI  |
| 1004788 | NUMINOS® S , diffusor mat  |
| 1004787 | NUMINOS® S , diffusor prisma   |
| 1004786 | NUMINOS® S , diffusor ellips   |
| 1006454 | RF-module Casambi voor DALI led-bridge-driver , single color                           |
| 1004058 | led driver , 6,5-10W 250mA   |
| 1006199 | RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color                            |
| 1006137 | Numinos® XS Reductiering , hoekig 160/70mm zwart                                       |
| 1006138 | Numinos® XS Reductiering , hoekig 160/70mm wit   |
| 1004055 | led driver , 6,5-10W 250mA PHASE   |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Risk Group       | 1       |
| Hoogte           | 5.2 cm  |
| Diameter         | 8 cm    |
| Nettogewicht     | 0.16 kg |
| Brutogewicht     | 0.2 kg  |
| Uitsparingsvorm  | rond    |
| Inbouwdiepte     | 5.5 cm  |
| Inbouwdiameter   | 6.8 cm  |
| BIG WHITE pagina | 87      |