



NUMINOS DL S

комнатный светодиодный встраиваемый в потолок светильник, белый/белый 2700K, 40°, вкл. плоские пружины

Система освещения NUMINOS от SLV, как никакая другая, сочетает в себе технологию, дизайн и функциональность. Вы можете попробовать тысячи вариантов дизайна освещения, используя различные направленные и точечные светильники. Также встраиваемый потолочный светильник NUMINOS® MOVE DL S впечатляет лучшим качеством изготовления и качеством света. Идеально подходит для гармоничного, современного и компактного освещения, которое акцентирует внимание на объектах или комнате. Встраиваемый потолочный светильник отличается потребляемой мощностью 8,6 Вт, интенсивностью света 720 люмен, цветовой температурой 2700 K и высоким индексом цветопередачи более 90. Установку будет просто завершить. Когда вы выберете NUMINOS® от SLV?

Технические характеристики

| | |
|---|--|
| Тов. № | 1003785 |
| Количество различных источников света | 1 |
| IP Code | IP 20 / IP 44 |
| Класс ударопрочности | IK 02 |
| Ударопрочность | 0.2 Joule |
| Сборка | Встраиваемый |
| Детали сборки | Потолок |
| Вторичный ток / напряжение | 250 mA |
| Класс защиты | III |
| Мощность | 8.6 W |
| Минимальная температура окружающей среды | -20 °C |
| Максимальная температура окружающей среды | 40 °C |
| Световой поток | 720 lm |
| Цветовая температура | 2700 Kelvin |
| Половинный угол | 40 ° |
| Цвет | белый |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| LXXBXX Данные | L80B50 |
| Срок службы | 50000 h |
| Распределение силы света | с симметрией относительно оси вращения |

Источник света

| | |
|--------|---|
| 791819 |  |
|--------|---|

Аксессуары

| | |
|---------|--|
| 1006136 | Numinos® XS Переходное кольцо , круглая, 160/70 мм, белая |
| 1006458 | Драйвер для светодиодов Bridge , 12 Вт, 250 мА для NUMI- NOS®, с радиоинтерфейсом для PC-модуля, DALI |
| 1006135 | Numinos® XS Переходное кольцо , круглая, 160/70 мм, черная |
| 1004789 | NUMINOS® S , Wabe Рассеиватель |
| 1004067 | Драйвер для светодиодов , 15Вт, 250мА, DALI |
| 1004788 | NUMINOS® S , Frosted Рассеиватель |
| 1004787 | NUMINOS® S , Prisma Рассеиватель |
| 1004786 | NUMINOS® S , Рассеиватель овальной формы |
| 1006454 | PC-модуль Casambi для светодиодного драйвера Bridge , одноцветный |
| 1004058 | Драйвер для светодиодов , 6,5 -10 Вт, 250 мА |
| 1006199 | PC-модуль Zigbee для светодиодного драйвера DALI-LE- D-Bridge , одноцветный |
| 1006137 | Numinos® XS Переходное кольцо , квадратная, 160/70 мм, черная |
| 1006138 | Numinos® XS Переходное кольцо , квадратная, 160/70 мм, белая |
| 1004055 | Драйвер для светодиодов , 6,5 -10 Вт, 250 мА Фаза |

| | |
|----------------------|---------|
| Световое отверстие | прямой |
| Risk Group | 1 |
| Высота | 5.2 cm |
| Диаметр | 8 cm |
| Вес нетто | 0.16 kg |
| вес брутто | 0.2 kg |
| Форма сечения | круглый |
| Установочная глубина | 5.5 cm |
| Установочный диаметр | 6.8 cm |
| BIG WHITE Seite | 87 |