



NUMINOS DL S

комнатный светодиодный встраиваемый в потолок светильник, белый/хромированный 2700K, 40°, вкл. плоские пружины

Система освещения NUMINOS от SLV, как никакая другая, сочетает в себе технологию, дизайн и функциональность. Вы можете попробовать тысячи вариантов дизайна освещения, используя различные направленные и точечные светильники. Также встраиваемый потолочный светильник NUMINOS® MOVE DL S впечатляет лучшим качеством изготовления и качеством света. Идеально подходит для гармоничного, современного и компактного освещения, которое акцентирует внимание на объектах или помещении. Встраиваемый потолочный светильник отличается потребляемой мощностью 8,6 Вт, интенсивностью света 690 люмен, цветовой температурой 2700 К и хорошим индексом цветопередачи более 90. Элементарная установка - теперь сущая формальность. Когда вы выберете NUMINOS ® от SLV?

Технические характеристики

Тов. №	1003786
Количество различных источников света	1
IP Code	IP 20 / IP 44
Класс ударопрочности	IK 02
Ударопрочность	0.2 Joule
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок
Вторичный ток / напряжение	250 mA
Класс защиты	III
Мощность	8.6 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Световой поток	690 lm
Цветовая температура	2700 Kelvin
Половинный угол	40 °
Цвет	белый
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX Данные	L80B50
Срок службы	50000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения

Источник света

791819	
--------	---

Аксессуары

1006136	Numinos® XS Переходное кольцо , круглая, 160/70 мм, белая
1006458	Драйвер для светодиодов Bridge , 12 Вт, 250 мА для NUMI- NOS®, с радиоинтерфейсом для PC-модуля, DALI
1006135	Numinos® XS Переходное кольцо , круглая, 160/70 мм, черная
1004789	NUMINOS® S , Wabe Рассеиватель
1004067	Драйвер для светодиодов , 15Вт, 250мА, DALI
1004788	NUMINOS® S , Frosted Рассеиватель
1004787	NUMINOS® S , Prisma Рассеиватель
1004786	NUMINOS® S , Рассеиватель овальной формы
1006454	PC-модуль Casambi для светодиодного драйвера Bridge , одноцветный
1004058	Драйвер для светодиодов , 6,5 -10 Вт, 250 мА
1006199	PC-модуль Zigbee для светодиодного драйвера DALI-LE- D-Bridge , одноцветный
1006137	Numinos® XS Переходное кольцо , квадратная, 160/70 мм, черная
1006138	Numinos® XS Переходное кольцо , квадратная, 160/70 мм, белая
1004055	Драйвер для светодиодов , 6,5 -10 Вт, 250 мА Фаза

Световое отверстие	прямой
Risk Group	1
Высота	5.2 cm
Диаметр	8 cm
Вес нетто	0.16 kg
вес брутто	0.2 kg
Форма сечения	круглый
Установочная глубина	5.5 cm
Установочный диаметр	6.8 cm
BIG WHITE Seite	87