



## NUMINOS® DL S

indoor led plafondinbouwarmatuur wit/zwart 2700K  
55° incl. bladveren

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert technologie, design en functionaliteit als geen ander. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend mogelijkheden voor lichtontwerp ervaren. Daartoe behoort ook NUMINOS® DL S, die overtuigt als plafondinbouwarmatuur met de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor discrete, moderne en ruimtebesparende verlichting die voorwerpen of de ruimte accentueert. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 8,6 watt, een lichtsterkte van 670 lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een hoge kleurweergave-index van meer dan 90. U kunt de montage dan in een mum van tijd afronden. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?

### TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1003787
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP 20 / IP 44
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Secundaire stroom/spanning	250 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	8.6 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	670 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	55 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtuitlaat	direct

## Lichtbron

791819	
--------	---

### Toebehooren

1006136	Numinos® XS Reductiering , rond 160/70mm wit
1006458	led-bridge-driver , 12W, 250mA voor NUMINOS®, met radio-interface voor RF-module, DALI
1006135	Numinos® XS Reductiering , rond 160/70mm zwart
1004789	NUMINOS® S , diffusor honingraat
1004067	Led driver , 15W 250mA DALI
1004788	NUMINOS® S , diffusor mat
1004787	NUMINOS® S , diffusor prisma
1004786	NUMINOS® S , diffusor ellips
1006454	RF-module Casambi voor DALI led-bridge-driver , single color
1004058	led driver , 6,5-10W 250mA
1006199	RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color
1006137	Numinos® XS Reductiering , hoekig 160/70mm zwart
1006138	Numinos® XS Reductiering , hoekig 160/70mm wit
1004055	led driver , 6,5-10W 250mA PHASE

Risk Group	1
Hoogte	5.2 cm
Diameter	8 cm
Nettogewicht	0.16 kg
Brutogewicht	0.2 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	5.5 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm
BIG WHITE pagina	87