



NUMINOS® DL S

**Indoor LED Deckeneinbauleuchte schwarz/schwarz
3000K 20° inkl. Blattfedern**

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® DL S, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 8,6 Watt, Lichtstrom von 690 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Art. Nr. | 1003793 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1 |
| IP Code | IP 20 / IP 44 |
| Schlagfestigkeitsklasse | IK 02 |
| Schlagfestigkeit | 0.2 Joule |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Sekundär Strom / Spannung | 250 mA |
| Schutzklasse | III |
| Wattage | 8.6 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Lumen | 690 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 20 ° |
| Farbe | schwarz |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| LXXBXX Daten | L80B50 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Lichtstärkeverteilung | rotationssymmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt |

Lichtquelle

| | |
|--------|---|
| 791815 |  |
|--------|---|

Zubehör

| | |
|---------|--|
| 1006136 | Numinos® XS Reduzier-ring , rund 160/70mm weiß |
| 1006458 | LED-Bridge-Treiber , 12-W, 250mA für NUMINOS®, inklusive Funk-schnittstelle für RF Modul, DALI |
| 1006135 | Numinos® XS Reduzier-ring , rund 160/70mm schwarz |
| 1004789 | NUMINOS® S , Diffusor Wabe |
| 1004067 | LED Treiber , 15W 250-mA DALI |
| 1004788 | NUMINOS® S , Diffusor Frosted |
| 1004787 | NUMINOS® S , Diffusor Prisma |
| 1004786 | NUMINOS® S , Diffusor Ellipse |
| 1006454 | RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , single color |
| 1004058 | LED Treiber , 6,5-10W 250mA |
| 1006199 | RF Modul Zigbee für DALI LED-Bridge-Treiber , single color |
| 1006137 | Numinos® XS Reduzier-ring , eckig 160/70mm schwarz |
| 1006138 | Numinos® XS Reduzier-ring , eckig 160/70mm weiß |
| 1004055 | LED Treiber , 6,5-10W 250mA PHASE |

| | |
|-------------------|---------|
| Risk Group | 1 |
| Höhe | 5.2 cm |
| Durchmesser | 8 cm |
| Nettogewicht | 0.16 kg |
| Bruttogewicht | 0.2 kg |
| Ausschnittsform | rund |
| Einbautiefe | 5.5 cm |
| Einbaudurchmesser | 6.8 cm |
| BIG WHITE Seite | 87 |