



NUMINOS® DL S

Innendørs LED innfelt spotlight sort/sort 3000 K 20° inkl. bladfjær

NUMINOS armatursystem fra SLV forener teknologi, design og funksjonalitet som intet annet. Du kan med et mangfold av down- og spotlights oppleve tusen muligheter for lysdanning. Til dem hører også NUMINOS® DL S innfelt takarmatur, som er attraktiv grunnet beste kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en upåtrengende, moderne og plassbesparende belysning som setter fokus på objekter eller rommet. Den innfelte takarmaturen overbeviser med en ytelseseffekt av 8,6 watt, lysstyrke av 690 lumen, fargetemperatur av 3000 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse på 90. Montering gjør du så i en håndvending. Når vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV – det modulære mangfoldet venter på deg.

TEKNISKE DATA

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Art.nr. | 1003793 |
| EL nummer | 3215843 |
| Antall ulike lysuttak | 1 |
| IP-kode | IP 20 / IP 44 |
| Slagfasthetsklasse | IK 02 |
| Slagfasthet | 0.2 Joule |
| Montering | Innfelt montering |
| Montering detaljer | Tak |
| Sekundær strøm / spenning | 250 mA |
| Kapslingsgrad | III |
| Systemeffekt | 8.6 W |
| Minimal omgivelsestemperatur | -20 °C |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C |
| Lysytelse | 690 lm |
| Lysfargetemperatur | 3000 Kelvin |
| Spredningsvinkel | 20 ° |
| Farge | svart |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| LXXBXX-data | L80B50 |
| Levetid | 50000 h |
| Lysstyrkefordeling | rotasjonssymmetrisk |

Lyskilde

| | |
|--------|---|
| 791815 |  |
|--------|---|

Tilbehør og lyspærebefaling

| | |
|---------|--|
| 1006136 | Numinos® XS reduseringsring , rund 160/70 mm hvit |
| 1006458 | LED-Driver , 12W, 250-mA for NUMINOS®, med trådløst grensesnitt for RF-modul, DALI |
| 1006135 | Numinos® XS reduseringsring , rund 160/70 mm sort |
| 1004789 | NUMINOS® S , Diffusor Bikubefilter |
| 1004067 | LED-Driver , 1, 2-20 W 250/350/500/700 mA DALI (NUMINOS downlight) |
| 1004788 | NUMINOS® S , Diffusor Frostet/matt |
| 1004787 | NUMINOS® S , Diffusor Prisma |
| 1004786 | NUMINOS® S , Diffusor Ellipse |
| 1006454 | RF-modul Casambi for LED-Bridge-driver , én farge |
| 1004058 | LED-Driver , 6, 5-10 W 250 mA (NUMINOS downlight) |
| 1006199 | RF-modul Zigbee for DALI LED-Driver , én farge |
| 1006137 | Numinos® XS reduseringsring , firkantet 160/70 mm sort |
| 1006138 | Numinos® XS reduseringsring , firkantet 160/70 mm hvit |
| 1004055 | LED-Driver , 6, 5-10 W 250 mA PHASEDIM, FA-SEAVSNITT DIM (NUMINOS downlight) |

| | |
|---------------------|---------|
| Lysåpning | direkte |
| Risikogruppe | 1 |
| Høyde | 5.2 cm |
| Diameter | 8 cm |
| Nettvekt | 0.16 kg |
| Bruttvekt | 0.2 kg |
| Utsnittsforn | rund |
| Innfellingsdybde | 5.5 cm |
| Innfellingsdiameter | 6.8 cm |
| BIG WHITE side | 87 |