




## NUMINOS® DL S

Luz embutida para teto LED para interior preto/branco  
3000 K 20° com molas de lâminas

De hotéis a escritórios, até salas comerciais ou privadas. Da aplicação à tecnologia e ao design em detalhes: é bom que as luzes modulares e Downlight e Spotlight possam ser configuradas exatamente conforme o planeamento ou as condições da sala. E quanto mais multifacetado for o seu projeto, mais se beneficia com o sistema de iluminação bem-pensado NUMINOS®. Graças à ampla seleção de módulos, existe a solução de iluminação certa para todos os requisitos. A família de luzes NUMINOS livremente configuráveis e combináveis oferece mais de mil possibilidades em combinação com os controladores apropriados. Como o Downlight fixo, que, com o seu cone de luz direcionado para baixo, é perfeito para a iluminação básica de ambientes de diferentes tamanhos ou objetos diretamente abaixo dele. Com a melhor qualidade de acabamento e de luz. Pode selecionar facilmente o controlador LED correto (ligar/desligar, regulação por fases, DALI) para cada desempenho do sistema usando o código de cores. E a instalação simples é então apenas uma formalidade. Quando deve optar pela variedade modular da SLV? - Pode aceder ao configurador aqui: [www.NUMINOS.SLV.com](http://www.NUMINOS.SLV.com). Com molas de lâminas incluídas para instalação em tetos maciços.



## DADOS TÉCNICOS

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Ref. n.º                             | 1003794                   |
| Número de diferentes saídas de luz   | 1                         |
| IP Code                              | IP 20 / IP 44             |
| Classe de resistência ao impacto     | IK 02                     |
| Resistência ao impacto               | 0.2 Joule                 |
| Montagem                             | Montagem de embutir       |
| Pormenores da montagem               | Teto                      |
| Corrente / Tensão secundária         | 250 mA                    |
| Classe de proteção                   | III                       |
| Potência                             | 8.6 W                     |
| temperatura ambiente mínima          | -20 °C                    |
| temperatura ambiente máxima          | 40 °C                     |
| Lúmen                                | 730 lm                    |
| Temperatura de cor da luz            | 3000 Kelvin               |
| Ângulo de feixe                      | 20 °                      |
| Cor                                  | preto                     |
| CRI                                  | 90                        |
| UGR ≤                                | 19                        |
| Dados LXXBXX                         | L80B50                    |
| Vida útil                            | 50000 h                   |
| Distribuição da intensidade luminosa | rotacionalmente simétrico |
| Saída de luz                         | direto                    |

## Fonte de luz

|        |   |
|--------|---|
| 791815 |  |
|--------|---|

### Acessórios

|         |   |
|---------|---|
| 1004055 | Controlador LED , 6,5-10 W 250 mA PHASE |
| 1004058 | Controlador LED , 6,5-10 W 250 mA       |
| 1004067 | Controlador LED , 15W 250mA DALI        |
| 1004786 | NUMINOS® III , Difusor Elipse           |
| 1004787 | NUMINOS® S , Difusor Prisma             |
| 1004788 | NUMINOS® S , Difusor Fosco              |
| 1004789 | NUMINOS® S , Difusor Favo de mel        |
| 1006135 |   |
| 1006136 |   |
| 1006137 |   |
| 1006138 |   |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Risk Group               | 1       |
| Altura                   | 5.2 cm  |
| Diâmetro                 | 8 cm    |
| Peso líquido             | 0.16 kg |
| Peso bruto               | 0.2 kg  |
| Forma de recorte         | redonda |
| Profundidade de montagem | 5.5 cm  |
| Diâmetro de montagem     | 6.8 cm  |
| Página BIG WHITE         | 31      |