




NUMINOS® DL S

Indoor infälld LED-taklampa svart/svart 3000K 40° inkl. bladfjädrar

NUMINOS-lampsystemet från SLV förenar funktion, design och teknik på ett smart sätt. Med olika downlights och spotlights säkerställer du tusentals ljusdesignalternativ. Även med NUMINOS® DL S infälld taklampa, som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. På så vis skapar du en subtil, modern och platsbesparande belysning som sätter fokus på föremål eller på rummet. Den infällda taklampan övertygar med en effekt på 8,6 watt, ljusström på 690 lumen, färgtemperatur på 3000 Kelvin och ett färgåtergivningsindex på 90. Den är även lätt att montera. När bestämmer du dig för NUMINOS® från SLV?



Art. Nej.	1003796
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20/IP44
Klass för slagtålighet	IK 02
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	250 mA
Skyddsklass	III
Watt	8.6 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	690 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	40 °
Färg	svart
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX Data	L80B50
Livslängd	50000 h
Fördelning av ljusintensitet	rotationssymmetriskt
Ljusemission	direkt

791815	
1006136	Numinos® XS infälld lampram , rund 160/70mm vit
1006458	LED-drivenhet 12 W 250 mA med radiogränssnitt för NUMINOS®, DALI
1006135	Numinos® XS infälld lampram , rund 160/70mm svart
1004789	NUMINOS® S , Diffusor Bikakadesign
1004067	LED-drivenhet , 15W 250mA DALI
1004788	NUMINOS® S , Diffusor Frostat glas
1004787	NUMINOS® S , Diffusor Prisma
1004786	NUMINOS® S , Diffusor Ellips
1006454	RF-modul Casambi för drivenhet för LED-brygga , enfärgad
1004058	LED-drivenhet , 6,5-10W 250mA
1006199	RF-modul Zigbee för DALI drivenhet för LED-brygga , enfärgad
1006137	Numinos® XS infälld lampram , kantig 160/70mm svart
1006138	Numinos® XS infälld lampram , kantig 160/70mm vit
1004055	LED-drivenhet , 6,5-10W 250mA PHASE

Riskgrupp	1
höjd	5.2 cm
Diameter	8 cm
Netto vikt	0.165 kg
Bruttovikt	0.194 kg
Utskärningens form	runda
Inbyggnadsdjup	5.5 cm
Installationsdiameter	6.8 cm
BIG WHITE Seite	87