




## NUMINOS® DL S

Indoor infälld LED-taklampa svart/vit 3000K 55° inkl. bladfjädrar

NUMINOS® är det optimalt samordnade lampsystemet från SLV, där funktion, design och teknik möts i harmoni. Olika down- och spotlights möjliggör tusentals alternativ för din belysningsdesign. Även med NUMINOS® DL S infälld taklampa, som imponerar med högkvalitativ design och ljus kvalitet. Perfekt för en subtil, modern och platsbesparande belysning som sätter fokus på föremål eller på rummet. Den infällda taklampan övertygar med en effekt på 8,6 watt, ljusström på 730 lumen, färgtemperatur på 3000 Kelvin och ett färgåtergivningsindex på över 90. Installationen görs på ett ögonblick. När tänker du bestämma dig för NUMINOS från SLV - den modulära mångfalden väntar på dig.



|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Art. Nej.                    | 1003800              |
| Antal olika ljusuttag        | 1                    |
| IP-kod                       | IP20/IP44            |
| Klass för slagtålighet       | IK 02                |
| Motståndskraft mot stötar    | 0.2 Joule            |
| Monteringsdetaljer           | Inbyggnad            |
| Monteringsdetaljer           | Tak                  |
| Sekundär ström/spänning      | 250 mA               |
| Skyddsklass                  | III                  |
| Watt                         | 8.6 W                |
| Minsta omgivningstemperatur  | -20 °C               |
| Maximal omgivningstemperatur | 40 °C                |
| Lumen                        | 730 lm               |
| Ljusets färgtemperatur       | 3000 Kelvin          |
| Strålningsvinkel             | 55 °                 |
| Färg                         | svart/vit            |
| CRI                          | 90                   |
| UGR ≤                        | 22                   |
| LXXBXX Data                  | L80B50               |
| Livslängd                    | 50000 h              |
| Fördelning av ljusintensitet | rotationssymmetriskt |
| Ljusemission                 | direkt               |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791815  |  |
| 1006136 | Numinos® XS infälld lampram , rund 160/70mm vit                                   |
| 1006458 | LED-drivenhet 12 W 250 mA med radiogränssnitt för NUMINOS®, DALI                  |
| 1006135 | Numinos® XS infälld lampram , rund 160/70mm svart                                 |
| 1004789 | NUMINOS® S , Diffusor Bikakadesign                                                |
| 1004067 | LED-drivenhet , 15W 250mA DALI                                                    |
| 1004788 | NUMINOS® S , Diffusor Frostat glas                                                |
| 1004787 | NUMINOS® S , Diffusor Prisma                                                      |
| 1004786 | NUMINOS® S , Diffusor Ellips                                                      |
| 1006454 | RF-modul Casambi för drivenhet för LED-brygga , enfärgad                          |
| 1004058 | LED-drivenhet , 6,5-10W 250mA                                                     |
| 1006199 | RF-modul Zigbee för DALI drivenhet för LED-brygga , enfärgad                      |
| 1006137 | Numinos® XS infälld lampram , kantig 160/70mm svart                               |
| 1006138 | Numinos® XS infälld lampram , kantig 160/70mm vit                                 |
| 1004055 | LED-drivenhet , 6,5-10W 250mA PHASE                                               |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Riskgrupp             | 1        |
| höjd                  | 5.2 cm   |
| Diameter              | 8 cm     |
| Netto vikt            | 0.165 kg |
| Bruttovikt            | 0.194 kg |
| Utskärningens form    | runda    |
| Inbyggnadsdjup        | 5.5 cm   |
| Installationsdiameter | 6.8 cm   |
| BIG WHITE Seite       | 87       |