





NUMINOS® DL S

Indoor infälld LED-taklampa vit/krom 3000K 20° inkl. bladfjädrar

NUMINOS-belysningsystemet från SLV kombinerar teknik, design och funktionalitet på ett unikt sätt. Med ett brett utbud av downlights och spotlights upplever du tusen ljusdesignalternativ. Hit hör även NUMINOS® DL S, vår infällda taklampa som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt för en subtil, modern och platsbesparande belysning som accentuerar föremål eller rummet självt. Den infällda taklampan övertygar med en effekt på 8,6 watt, ljusström på 700 lumen, färgtemperatur på 3000 Kelvin och ett högt färgåtergivningsindex på över 90. Monteringens görs på ett ögonblick. När bestämmer du dig för NUMINOS® från SLV?



| | |
|------------------------------|----------------------|
| Art. Nej. | 1003807 |
| Antal olika ljusuttag | 1 |
| IP-kod | IP20/IP44 |
| Klass för slagtålighet | IK 02 |
| Motståndskraft mot stötar | 0.2 Joule |
| Monteringsdetaljer | Inbyggnad |
| Monteringsdetaljer | Tak |
| Sekundär ström/spänning | 250 mA |
| Skyddsklass | III |
| Watt | 8.6 W |
| Minsta omgivningstemperatur | -20 °C |
| Maximal omgivningstemperatur | 40 °C |
| Lumen | 700 lm |
| Ljusets färgtemperatur | 3000 Kelvin |
| Strålningsvinkel | 20 ° |
| Färg | vit/krom |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| LXXBXX Data | L80B50 |
| Livslängd | 50000 h |
| Fördelning av ljusintensitet | rotationssymmetriskt |
| Ljusemission | direkt |

| | |
|---------|---|
| 791815 |  |
| 1006136 | Numinos® XS infälld lampram , rund 160/70mm vit |
| 1006458 | LED-drivenhet 12 W 250 mA med radiogränssnitt för NUMINOS®, DALI |
| 1006135 | Numinos® XS infälld lampram , rund 160/70mm svart |
| 1004789 | NUMINOS® S , Diffusor Bikakadesign |
| 1004067 | LED-drivenhet , 15W 250mA DALI |
| 1004788 | NUMINOS® S , Diffusor Frostat glas |
| 1004787 | NUMINOS® S , Diffusor Prisma |
| 1004786 | NUMINOS® S , Diffusor Ellips |
| 1006454 | RF-modul Casambi för drivenhet för LED-brygga , enfärgad |
| 1004058 | LED-drivenhet , 6,5-10W 250mA |
| 1006199 | RF-modul Zigbee för DALI drivenhet för LED-brygga , enfärgad |
| 1006137 | Numinos® XS infälld lampram , kantig 160/70mm svart |
| 1006138 | Numinos® XS infälld lampram , kantig 160/70mm vit |
| 1004055 | LED-drivenhet , 6,5-10W 250mA PHASE |

| | |
|-----------------------|----------|
| Riskgrupp | 1 |
| höjd | 5.2 cm |
| Diameter | 8 cm |
| Netto vikt | 0.165 kg |
| Bruttovikt | 0.194 kg |
| Utskärningens form | runda |
| Inbyggnadsdjup | 5.5 cm |
| Installationsdiameter | 6.8 cm |
| BIG WHITE Seite | 87 |