



NUMINOS® DL S

notranja LED vgradna stropna svetilka, bela/črna 3000 K 40°, vklj. z listnimi vzmetmi

Sistem svetil NUMINOS podjetja SLV na izjemen način združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. Sem spada tudi svetilka NUMINOS®DL S, ki se kot vgradna stropna svetilka ponaša z visoko kakovostjo obdelave in svetlobe. To je idealna izbira za usklajeno, moderno in prostorsko ekonomično osvetlitev, ki poudarjeno osvetli predmete ali celoten prostor. Obenem pa se stropna vgradna svetilka ponaša še s svetlobnim tokom v vrednosti 8,6 vatov, svetlobno močjo 690 lumnov, temperaturo barve 3000 kelvinov in indeksom barvne reprodukcije, višjim od 90. Svetilko lahko namestite z ročnim izvi-jačem. Kdaj se boste odločili za modularno raznolikost svetil SLV?

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1003808
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP 20 / IP 44
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Sekundarni tok / napetost	250 mA
Zaščitni razred	III
El. moč	8.6 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Lumni	690 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	40 °
Barva	bela
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX podatki	L80B50
Življenjska doba	50000 h
Razporeditev svetilnosti	simetrično vrtenje
Svetenje	neposredno

Svetlobnega Vira

791815	
--------	---

Dodatki

1006136	Numinos® XS Reducirni obroč , okrogel 160/70 mm bel
1006458	LED Bridge gonilnik , 12 W za NUMINOS®, 250 mA, z režo za oddajanje za RF-modul, DALI
1006135	Numinos® XS Reducirni obroč , okrogel 160/70 mm črn
1004789	NUMINOS® S , difuzor Wabe
1004067	LED gonilnik , 15W 250-mA DALI
1004788	NUMINOS® S , difuzor Frosted
1004787	NUMINOS® S , difuzor Prizma
1004786	NUMINOS® S , difuzor Ellipse
1006454	RF modul Casambi za LED Bridge gonilnik , enojna barva
1004058	LED gonilnik 6 , 5-10W, 250mA
1006199	RF modul Zigbee za LED Bridge gonilnik DALI , enojna barva
1006137	Numinos® XS Reducirni obroč , oglat 160/70 mm črn
1006138	Numinos® XS Reducirni obroč , oglat 160/70 mm bel
1004055	LED gonilnik 6 , 5-10W, 250mA, FAZNI

Risk Group	1
Višina	5.2 cm
Premier	8 cm
Neto teža	0.16 kg
Bruto teža	0.2 kg
Oblika izreza	okrogla
Globina vgradnje	5.5 cm
Premier vgradnje	6.8 cm
BIG WHITE Stran	87