



## NUMINOS® DL S

Innendørs LED innfelt spotlight hvit/hvit 3000 K 40° inkl. bladfjær

Design, teknologi og funksjon perfektionert: NUMINOS er armatursystemet fra SLV som forener alt. Du kan med et mangfold av down- og spotlister oppleve tusen muligheter for lysdanning. Også med NUMINOS® DL S innfelt takarmatur, som overbeviser med beste kvalitet av forarbeid og lys. Ideell til en upåtrengende, moderne og plassbesparende belysning som setter fokus på objekter eller rommet. Den innfelte takarmaturen overbeviser med en ytelseeffekt av 8,6 watt, lysstyrke av 730 lumen, fargetemperatur av 3000 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse på 90. Den lette monteringen er så bare en formalitet. Når vil du bestemme deg for NUMINOS ® fra SLV?

### TEKNISKE DATA

Art.nr.	1003809
EL nummer	3215880
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP 20 / IP 44
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	250 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	8.6 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	730 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	40 °
Farge	hvit
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX-data	L80B50
Levetid	50000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk

## Lyskilde

791815	
--------	---

### Tilbehør og lyspærebefaling

1006136	Numinos® XS reduseringsring , rund 160/70 mm hvit
1006458	LED-Driver , 12W, 250-mA for NUMINOS®, med trådløst grensesnitt for RF-modul, DALI
1006135	Numinos® XS reduseringsring , rund 160/70 mm sort
1004789	NUMINOS® S , Diffusor Bikubefilter
1004067	LED-Driver , 1, 2-20 W 250/350/500/700 mA DALI (NUMINOS downlight)
1004788	NUMINOS® S , Diffusor Frostet/matt
1004787	NUMINOS® S , Diffusor Prisma
1004786	NUMINOS® S , Diffusor Ellipse
1006454	RF-modul Casambi for LED-Bridge-driver , én farge
1004058	LED-Driver , 6, 5-10 W 250 mA (NUMINOS downlight)
1006199	RF-modul Zigbee for DALI LED-Driver , én farge
1006137	Numinos® XS reduseringsring , firkantet 160/70 mm sort
1006138	Numinos® XS reduseringsring , firkantet 160/70 mm hvit
1004055	LED-Driver , 6, 5-10 W 250 mA PHASEDIM, FA-SEAVSNITT DIM (NUMINOS downlight)

Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Høyde	5.2 cm
Diameter	8 cm
Nettvekt	0.169 kg
Bruttvekt	0.198 kg
Utsnittsforn	rund
Innfellingsdybde	5.5 cm
Innfellingsdiameter	6.8 cm
BIG WHITE side	87