



NUMINOS® DL S

**incasso a plafone a LED da interni bianco/cromo
3000K 40° con molle a balestra**

Il sistema di lampade NUMINOS di SLV unisce tecnologia, design e funzionalità come nessun altro. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Lo stesso vale per la lampada a incasso a soffitto NUMINOS® DL S, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione armonica, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Questa lampada a incasso da soffitto conquista grazie alla potenza assorbita di 8,6 Watt, l'intensità luminosa di 700 Lumen, la temperatura cromatica di 3000 Kelvin e un indice di resa cromatica di 90. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Lasciatevi conquistare da NUMINOS di SLV – la sua versatilità modulare vi aspetta.

DATI TECNICI

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Articolo | 1003810 |
| Numero di diverse finestre | 1 |
| Codice IP | IP 20 / IP 44 |
| Classe di resistenza all'urto | IK 02 |
| Resistenza all'urto | 0.2 Joule |
| Montaggio | Incasso |
| Dettagli di montaggio | Soffitto |
| Corrente / tensione secondaria | 250 mA |
| Classe isolamento | III |
| Wattaggio | 8.6 W |
| Temperatura ambiente minima | -20 °C |
| Temperatura ambiente massima | 40 °C |
| Lumen | 700 lm |
| Temperatura colore | 3000 Kelvin |
| Angolo di emissione | 40 ° |
| Colore | bianco |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| Dati LXXBXX | L80B50 |
| Durata | 50000 h |
| Distribuzione dell'intensità luminosa | rotazione simmetrica |
| Emissione | diretto |

Sorgente Luminosa

| | |
|--------|---|
| 791815 |  |
|--------|---|

Accessori

| | |
|---------|--|
| 1006136 | Numinos® XS Anello di riduzione , rotondo 160/70mm bianco |
| 1006458 | Driver a ponte LED , 12-W, 250mA per NUMINOS®, inclusa interfaccia radio per modulo RF, DALI |
| 1006135 | Numinos® XS Anello di riduzione , rotondo 160/70mm nero |
| 1004789 | NUMINOS® S , diffusore a nido d'ape |
| 1004067 | Driver LED , 15W 250mA DALI |
| 1004788 | NUMINOS® S , diffusore smerigliato |
| 1004787 | NUMINOS® S , diffusore prisma |
| 1004786 | NUMINOS® S , diffusore ellissi |
| 1006454 | Modulo RF Casambi per driver a ponte LED , single color |
| 1004058 | Driver LED , 6,5 -10W 250mA |
| 1006199 | Modulo RF Zigbee per driver a ponte LED DALI , single color |
| 1006137 | Numinos® XS Anello di riduzione , quadrato 160/70mm nero |
| 1006138 | Numinos® XS Anello di riduzione , quadrato 160/70mm bianco |
| 1004055 | Driver LED , 6,5 -10W 250mA PHASE |

| | |
|----------------------|---------|
| Risk Group | 1 |
| Altezza | 5.2 cm |
| Diametro | 8 cm |
| Peso netto | 0.16 kg |
| Peso lordo | 0.2 kg |
| Forma dello scasso | rotonda |
| Profondità d'incasso | 5.5 cm |
| Diametro d'incasso | 6.8 cm |
| BIG WHITE pagina | 87 |