




NUMINOS® DL S

Luz embutida para teto LED para interior branco/-cromado 3000 K 40° com molas de lâminas

De hotéis a escritórios, até salas comerciais ou privadas. Da aplicação à tecnologia e ao design em detalhes: é bom que as luzes modulares e Downlight e Spotlight possam ser configuradas exatamente conforme o planeamento ou as condições da sala. E quanto mais multifacetado for o seu projeto, mais se beneficia com o sistema de iluminação bem-pensado NUMINOS®. Graças à ampla seleção de módulos, existe a solução de iluminação certa para todos os requisitos. A família de luzes NUMINOS livremente configuráveis e combináveis oferece mais de mil possibilidades em combinação com os controladores apropriados. Como o Downlight fixo, que, com o seu cone de luz direcionado para baixo, é perfeito para a iluminação básica de ambientes de diferentes tamanhos ou objetos diretamente abaixo dele. Com a melhor qualidade de acabamento e de luz. Pode selecionar facilmente o controlador LED correto (ligar/desligar, regulação por fases, DALI) para cada desempenho do sistema usando o código de cores. E a instalação simples é então apenas uma formalidade. Quando deve optar pela variedade modular da SLV? - Pode aceder ao configurador aqui: www.NUMINOS.SLV.com. Com molas de lâminas incluídas para instalação em tetos maciços.



DADOS TÉCNICOS

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Ref. n.º | 1003810 |
| Número de diferentes saídas de luz | 1 |
| IP Code | IP 20 / IP 44 |
| Classe de resistência ao impacto | IK 02 |
| Resistência ao impacto | 0.2 Joule |
| Montagem | Montagem de embutir |
| Pormenores da montagem | Teto |
| Corrente / Tensão secundária | 250 mA |
| Classe de proteção | III |
| Potência | 8.6 W |
| temperatura ambiente mínima | -20 °C |
| temperatura ambiente máxima | 40 °C |
| Lúmen | 700 lm |
| Temperatura de cor da luz | 3000 Kelvin |
| Ângulo de feixe | 40 ° |
| Cor | branco |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| Dados LXXBXX | L80B50 |
| Vida útil | 50000 h |
| Distribuição da intensidade luminosa | rotacionalmente simétrico |
| Saída de luz | direto |

Fonte de luz

| | |
|--------|---|
| 791815 |  |
|--------|---|

Acessórios

| | |
|---------|---|
| 1004055 | Controlador LED , 6,5-10 W 250 mA PHASE |
| 1004058 | Controlador LED , 6,5-10 W 250 mA |
| 1004067 | Controlador LED , 15W 250mA DALI |
| 1004786 | NUMINOS® III , Difusor Elipse |
| 1004787 | NUMINOS® S , Difusor Prisma |
| 1004788 | NUMINOS® S , Difusor Fosco |
| 1004789 | NUMINOS® S , Difusor Favo de mel |
| 1006135 | |
| 1006136 | |
| 1006137 | |
| 1006138 | |

| | |
|--------------------------|---------|
| Risk Group | 1 |
| Altura | 5.2 cm |
| Diâmetro | 8 cm |
| Peso líquido | 0.16 kg |
| Peso bruto | 0.2 kg |
| Forma de recorte | redonda |
| Profundidade de montagem | 5.5 cm |
| Diâmetro de montagem | 6.8 cm |
| Página BIG WHITE | 31 |