



NUMINOS® DL S

indoor led plafondinbouwarmatuur wit/zwart 3000K
55° incl. bladveren

NUMINOS is het optimaal op elkaar afgestemde armatuur-systeem van SLV dat functie, design en technologie combineert. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend mogelijkheden voor lichtontwerp ervaren. Zoals bij de NUMINOS® DL S plafondinbouwarmatuur, die indruk maakt door zijn hoogwaardige afwerking en licht. Ideaal voor discrete, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht vestigt op voorwerpen of de ruimte. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 8,6 Watt, een lichtsterkte van 690 Lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De installatie is dan ook nog een fluitje van een cent. Wanneer kiest u voor NUMINOS ® van SLV?

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Art.nr. | 1003811 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1 |
| IP-code | IP 20 / IP 44 |
| Schokbestendigheidsklasse | IK 02 |
| Schokbestendigheid | 0.2 Joule |
| Montage | inbouw |
| Montagebeschrijving | plafond |
| Secundaire stroom/spanning | 250 mA |
| Beschermingsklasse | III |
| Wattage | 8.6 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| Lumen | 690 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Stralingshoek | 55 ° |
| Kleur | wit |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| LXXBXX-gegevens | L80B50 |
| Levensduur | 50000 h |
| Lichtsterkteverdeling | rotatiesymmetrisch |
| Lichtuitlaat | direct |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 791815 |  |
|--------|---|

Toebehoren

| | |
|---------|--|
| 1006136 | Numinos® XS Reductiering , rond 160/70mm wit |
| 1006458 | led-bridge-driver , 12W, 250mA voor NUMINOS®, met radio-interface voor RF-module, DALI |
| 1006135 | Numinos® XS Reductiering , rond 160/70mm zwart |
| 1004789 | NUMINOS® S , diffusor honingraat |
| 1004067 | Led driver , 15W 250mA DALI |
| 1004788 | NUMINOS® S , diffusor mat |
| 1004787 | NUMINOS® S , diffusor prisma |
| 1004786 | NUMINOS® S , diffusor ellips |
| 1006454 | RF-module Casambi voor DALI led-bridge-driver , single color |
| 1004058 | led driver , 6,5-10W 250mA |
| 1006199 | RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color |
| 1006137 | Numinos® XS Reductiering , hoekig 160/70mm zwart |
| 1006138 | Numinos® XS Reductiering , hoekig 160/70mm wit |
| 1004055 | led driver , 6,5-10W 250mA PHASE |

| | |
|------------------|---------|
| Risk Group | 1 |
| Hoogte | 5.2 cm |
| Diameter | 8 cm |
| Nettogewicht | 0.16 kg |
| Brutogewicht | 0.2 kg |
| Uitsparingsvorm | rond |
| Inbouwdiepte | 5.5 cm |
| Inbouwdiameter | 6.8 cm |
| BIG WHITE pagina | 87 |