



NUMINOS

encastré de plafond intérieur, 40°, noir, LED, 4000K

NUMINOS® est le système d'éclairage parfaitement coordonné de chez SLV qui allie la fonction, le design et la technologie. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous pouvez expérimenter mille possibilités de conception d'éclairage. Cela inclut également le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL S qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Ainsi, vous créez un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Le plafonnier encastré séduit par sa consommation de 8,6 watts, son intensité lumineuse de 730 lumens, sa température de couleur de 4 000 Kelvin et par son indice de rendu des couleurs de 90. Vous pouvez l'installer en un tour de main. Quand vous déciderez-vous pour NUMINOS ® de chez SLV ?

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1003820
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP 20 / IP 44
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	Enca斯特ment
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	250 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	8.6 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Lumen	730 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle de rayonnement	40 °
Coloris	noir
IRC	90
UGR ≤	19
Données LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct

Source Lumineuse

791831		
Accessoires		
1006136	Numinos® XS Bague de réduction , rond, 160/70 mm, blanc	
1006458	Driver Bridge LED , 12W, 250mA pour NUMINOS®, interface radio pour module RF, DALI inclus	
1006135	Numinos® XS Bague de réduction , rond, 160/70 mm, noir	
1004789	NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, I, noir	
1004067	Alimentation LED , intérieur, blanc, 250/350/500/700mA, 1,2-20W, variable Dali	
1004788	NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, I	
1004787	NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, I, transparent	
1004786	NUMINOS , diffuseur elliptique, intérieur, I, transparent	
1006454	Module RF Casambi pour driver Bridge LED , single color	
1004058	Alimentation LED , intérieur, blanc, 250mA, 6,5-10W	
1006199	Module RF Zigbee pour driver Bridge LED DALI , single color	
1006137	Numinos® XS Bague de réduction , carré, 160/70 mm, noir	
1006138	Numinos® XS Bague de réduction , carré, 160/70 mm, blanc	
1004055	Alimentation LED , intérieur, blanc, 250mA, 6,5-10W, variable Triac	