



## NUMINOS® DL S

indoor led plafondbouwarmatuur zwart/zwart 4000K  
40° incl. bladveren

NUMINOS is het perfect op elkaar afgestemde armatuur-systeem van SLV dat functie, design en technologie combineert. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend mogelijkheden voor lichtontwerp ervaren. Daartoe behoort ook NUMINOS® DL S, die overtuigt als plafondbouwarmatuur met de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Op die manier kunt u onopvallende, moderne en ruimtebesparende verlichting creëren die de aandacht vestigt op voorwerpen of de ruimte. De plafondbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 8,6 Watt, een lichtsterkte van 730 Lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De installatie is dan ook nog een fluitje van een cent. Wanneer kiest u voor NUMINOS ® van SLV?

### TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1003820
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP 20 / IP 44
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Secundaire stroom/spanning	250 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	8.6 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	730 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	40 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtuitlaat	direct

## Lichtbron

791831	
--------	---

### Toebehoren

1006136	Numinos® XS Reductiering , rond 160/70mm wit
1006458	led-bridge-driver , 12W, 250mA voor NUMINOS®, met radio-interface voor RF-module, DALI
1006135	Numinos® XS Reductiering , rond 160/70mm zwart
1004789	NUMINOS® S , diffusor honingraat
1004067	Led driver , 15W 250mA DALI
1004788	NUMINOS® S , diffusor mat
1004787	NUMINOS® S , diffusor prisma
1004786	NUMINOS® S , diffusor ellips
1006454	RF-module Casambi voor DALI led-bridge-driver , single color
1004058	led driver , 6,5-10W 250mA
1006199	RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color
1006137	Numinos® XS Reductiering , hoekig 160/70mm zwart
1006138	Numinos® XS Reductiering , hoekig 160/70mm wit
1004055	led driver , 6,5-10W 250mA PHASE

Risk Group	1
Hoogte	5.2 cm
Diameter	8 cm
Nettogewicht	0.16 kg
Brutogewicht	0.2 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	5.5 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm
BIG WHITE pagina	87