



NUMINOS® DL S

notranja LED vgradna stropna svetilka, črna/črna 4000 K 40°, vklj. z listnimi vzmetmi

NUMINOS je odlično usklajen sistem razsvetljave, ki združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Tako lahko z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. Sem spada tudi svetilka NUMINOS® DL S, ki se kot vgradna stropna svetilka ponaša z visoko kakovostjo obdelave in svetlobe. Tako lahko poskrbite za usklajeno, moderno in prostorsko ekonomično osvetlitev, ki poudarjeno osvetli predmete ali celoten prostor. Obenem pa se stropna vgradna svetilka ponaša še s svetlobnim tokom v vrednosti 8,6 vatov, svetlobno močjo 730 lumnov, temperaturo barve 4000 kelvinov in indeksom barvne reprodukcije, višjim od 90. Svetilko lahko namestite z ročnim izvijačem. Kaj vas bo prepričalo, da se odločite za nakup svetil NUMINOS® pri podjetju SLV?

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1003820
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP 20 / IP 44
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Sekundarni tok / napetost	250 mA
Zaščitni razred	III
El. moč	8.6 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Lumini	730 lm
Barvna temperatura	4000 Kelvin
Kot sevanja	40 °
Barva	črna
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX podatki	L80B50
Življenjska doba	50000 h
Razporeditev svetilnosti	simetrično vrtenje
Svetenje	neposredno

Svetlobnega Vira

791831	
--------	---

Dodatki

1006136	Numinos® XS Reducirni obroč , okrogel 160/70 mm bel
1006458	LED Bridge gonilnik , 12 W za NUMINOS®, 250 mA, z režo za oddajanje za RF-modul, DALI
1006135	Numinos® XS Reducirni obroč , okrogel 160/70 mm črn
1004789	NUMINOS® S , difuzor Wabe
1004067	LED gonilnik , 15W 250-mA DALI
1004788	NUMINOS® S , difuzor Frosted
1004787	NUMINOS® S , difuzor Prizma
1004786	NUMINOS® S , difuzor Ellipse
1006454	RF modul Casambi za LED Bridge gonilnik , enojna barva
1004058	LED gonilnik 6 , 5-10W, 250mA
1006199	RF modul Zigbee za LED Bridge gonilnik DALI , enojna barva
1006137	Numinos® XS Reducirni obroč , oglat 160/70 mm črn
1006138	Numinos® XS Reducirni obroč , oglat 160/70 mm bel
1004055	LED gonilnik 6 , 5-10W, 250mA, FAZNI

Risk Group	1
Višina	5.2 cm
Premier	8 cm
Neto teža	0.16 kg
Bruto teža	0.2 kg
Oblika izreza	okrogla
Globina vgradnje	5.5 cm
Premier vgradnje	6.8 cm
BIG WHITE Stran	87