




NUMINOS® DL S

Indoor infälld LED-taklampa svart/svart 4000K 40° inkl. bladfjädrar

NUMINOS® är det perfekt samordnade lampsystemet från SLV, där funktion, design och teknik möts i harmoni. Du kan uppleva tusentals alternativ för belysningsdesign med olika downlights och spotlights. Hit hör även NUMINOS® DL S, vår infällda taklampa som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Så skapar du en diskret, modern och platsbesparande belysning som sätter fokus på föremål eller på rummet. Den infällda taklampan övertygar med en effekt på 8,6 watt, ljusström på 730 lumen, färgtemperatur på 4000 Kelvin och ett färgåtergivningsindex på 90. Den är även lätt att montera. När bestämmer du dig för NUMINOS® från SLV?



Art. Nej.	1003820
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20/IP44
Klass för slagtålighet	IK 02
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	250 mA
Skyddsklass	III
Watt	8.6 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	730 lm
Ljusets färgtemperatur	4000 Kelvin
Strålningsvinkel	40 °
Färg	svart
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX Data	L80B50
Livslängd	50000 h
Fördelning av ljusintensitet	rotationssymmetriskt
Ljusemission	direkt

791831	
1006136	Numinos® XS infälld lampram , rund 160/70mm vit
1006458	LED-drivenhet 12 W 250 mA med radiogränssnitt för NUMINOS®, DALI
1006135	Numinos® XS infälld lampram , rund 160/70mm svart
1004789	NUMINOS® S , Diffusor Bikakadesign
1004067	LED-drivenhet , 15W 250mA DALI
1004788	NUMINOS® S , Diffusor Frostat glas
1004787	NUMINOS® S , Diffusor Prisma
1004786	NUMINOS® S , Diffusor Ellips
1006454	RF-modul Casambi för drivenhet för LED-brygga , enfärgad
1004058	LED-drivenhet , 6,5-10W 250mA
1006199	RF-modul Zigbee för DALI drivenhet för LED-brygga , enfärgad
1006137	Numinos® XS infälld lampram , kantig 160/70mm svart
1006138	Numinos® XS infälld lampram , kantig 160/70mm vit
1004055	LED-drivenhet , 6,5-10W 250mA PHASE

Riskgrupp	1
höjd	5.2 cm
Diameter	8 cm
Netto vikt	0.165 kg
Bruttovikt	0.194 kg
Utskärningens form	runda
Inbyggnadsdjup	5.5 cm
Installationsdiameter	6.8 cm
BIG WHITE Seite	87