



NUMINOS

encastré de plafond intérieur, 55°, noir/blanc, LED, 4000K

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la fonction, le design et la technique de façon parfaite et ingénieuse. Avec les différents Downlights et Spots, vous avez mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL S qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Le plafonnier encastré peut séduire avec une consommation de 8,6 watts, une intensité lumineuse de 790 lumens, une température de couleur de 4 000 Kelvin et un indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 90. L'installation n'est alors plus qu'une simple formalité. Qu'attendez-vous pour choisir NUMINOS de chez SLV - la diversité modulaire vous attend.

INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|----------------|
| Réf. | 1003824 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Code IP | IP 20 / IP 44 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 02 |
| Résistance aux chocs | 0.2 Joule |
| Montage | Encastrement |
| Détails de montage | Plafond |
| Courant / tension secondaire | 250 mA |
| Classe de protection | III |
| Puissance en watts | 8.6 W |
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 40 °C |
| Lumen | 790 lm |
| Température de couleur | 4000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 55 ° |
| Coloris | noir |
| IRC | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| Données LXXBXX | L80B50 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |
| Sortie lumineuse | direct |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 791831 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|---|
| 1006136 | Numinos® XS Bague de réduction , rond, 160/70 mm, blanc |
| 1006458 | Driver Bridge LED , 12W, 250mA pour NUMINOS®, interface radio pour module RF, DALI inclus |
| 1006135 | Numinos® XS Bague de réduction , rond, 160/70 mm, noir |
| 1004789 | NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, I, noir |
| 1004067 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 250/350/500/700mA, 1,2-20W, variable Dali |
| 1004788 | NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, I |
| 1004787 | NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, I, transparent |
| 1004786 | NUMINOS , diffuseur elliptique, intérieur, I, transparent |
| 1006454 | Module RF Casambi pour driver Bridge LED , single color |
| 1004058 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 250mA, 6,5-10W |
| 1006199 | Module RF Zigbee pour driver Bridge LED DALI , single color |
| 1006137 | Numinos® XS Bague de réduction , carré, 160/70 mm, noir |
| 1006138 | Numinos® XS Bague de réduction , carré, 160/70 mm, blanc |
| 1004055 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 250mA, 6,5-10W, variable Triac |

| | |
|---------------------------|---------|
| Risk Group | 1 |
| Hauteur | 5.2 cm |
| Diamètre | 8 cm |
| Poids net | 0.16 kg |
| Poids brut | 0.2 kg |
| Forme de découpe | rond |
| Profondeur d'encastrement | 5.5 cm |
| Diamètre d'encastrement | 6.8 cm |
| Page du BIG WHITE | 87 |