




NUMINOS® DL S

Innendørs LED innfelt spotlight sort/hvit 4000 K 55°
inkl. bladfjær

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på en kyndig måte. Med forskjellige down- og spotlister opplever du tusen muligheter for lysdanning. Også med NUMINOS® DL S innfelt takarmatur, som overbeviser med beste kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en upåtrengende, moderne og plassbesparende belysning som setter fokus på objekter eller rommet. Den innfelte takarmaturen kan overbevise med en ytelseeffekt av 8,6 watt, lysstyrke av 790 lumen, fargetemperatur av 4000 Kelvin og en høy indeks for fargegjengivelse på over 90. Den enkle installasjonen er da bare en formalitet. Når vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV – det modulære mangfoldet venter på deg.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1003824
EL nummer	3215857
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP20/IP44
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Sekundær strøm / spenning	250 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	8.6 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	790 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	55 °
Farge	schwarz2weiss
CRI	90
UGR ≤	22
Levetid	50000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Høyde	5.2 cm

Lyskilde

791831	
--------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1006136	Numinos® XS reduse-ringsring , rund 160/70 mm hvit
1006458	LED-Driver , 12 W, 250 mA for NUMINOS®, med trådløst grensesnitt for RF-modul, DALI
1006135	Numinos® XS reduse-ringsring , rund 160/70 mm sort
1004789	NUMINOS® S , Diffusor Bikubefilter
1004067	LED-Driver , 1, 2-20 W 250/350/500/700 mA DALI (NUMINOS downlight)
1004788	NUMINOS® S , Diffusor Frostet/matt
1004787	NUMINOS® S , Diffusor Prisma
1004786	NUMINOS® S , Diffusor Ellipse
1006454	RF-modul Casambi for LED-Bridge-driver , én farge
1004058	LED-Driver , 6, 5-10 W 250 mA (NUMINOS downlight)
1006199	RF-modul Zigbee for DALI LED-Driver , én farge
1006137	Numinos® XS reduse-ringsring , firkantet 160/70 mm sort
1006138	Numinos® XS reduse-ringsring , firkantet 160/70 mm hvit
1004055	LED-Driver , 6, 5-10 W 250 mA PHASEDIM, FA-SEAVSNITT DIM (NUMINOS downlight)

Diameter	8 cm
Nettovekt	0.165 kg
Bruttovekt	0.194 kg
Utsnittsform	rund
Innfellingsdybde	5.5 cm
Innfellingsdiameter	6.8 cm
BIG WHITE side	71