



NUMINOS® DL S

**Indoor LED Deckeneinbauleuchte schwarz/chrom
4000K 55° inkl. Blattfedern**

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® DL S, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 8,6 Watt, Lichtstrom von 750 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1003825
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP 20 / IP 44
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	250 mA
Schutzklasse	III
Wattage	8.6 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Lumen	750 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	55 °
Farbe	schwarz
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	50000 h
Lichtstärkeverteilung	rotationssymmetrisch
Lichtaustritt	direkt

Lichtquelle

791831	
--------	---

Zubehör

1006136	Numinos® XS Reduzier- ring , rund 160/70mm weiß
1006458	LED-Bridge-Treiber , 12- W, 250mA für NUMINO- S®, inklusive Funk- schnittstelle für RF Mo- dul, DALI
1006135	Numinos® XS Reduzier- ring , rund 160/70mm schwarz
1004789	NUMINOS® S , Diffusor Wabe
1004067	LED Treiber , 15W 250- mA DALI
1004788	NUMINOS® S , Diffusor Frosted
1004787	NUMINOS® S , Diffusor Prisma
1004786	NUMINOS® S , Diffusor Ellipse
1006454	RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , sin- gle color
1004058	LED Treiber , 6,5-10W 250mA
1006199	RF Modul Zigbee für DA- LI LED-Bridge-Treiber , single color
1006137	Numinos® XS Reduzier- ring , eckig 160/70mm schwarz
1006138	Numinos® XS Reduzier- ring , eckig 160/70mm weiß
1004055	LED Treiber , 6,5-10W 250mA PHASE

Risk Group	1
Höhe	5.2 cm
Durchmesser	8 cm
Nettogewicht	0.16 kg
Bruttogewicht	0.2 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	5.5 cm
Einbaudurchmesser	6.8 cm
BIG WHITE Seite	87