




NUMINOS® DLS

incasso a plafone a LED da interni nero/cromo 4000K 55° con molle a balestra

Il sistema di lampade NUMINOS di SLV unisce con sapienza funzionalità, design e tecnologia. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Fra questi vi è anche NUMINOS® DL S, una lampada a incasso da soffitto che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Questa lampada a incasso da soffitto offre una potenza assorbita di 8,6 Watt, un'intensità luminosa di 750 Lumen, una temperatura cromatica di 4000 Kelvin e un ottimo indice di resa cromatica di oltre 90. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Siete pronti a lasciarvi conquistare dalla versatilità modulare di SLV?



DATI TECNICI

Articolo	1003825
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP 20 / IP 44
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Corrente / tensione secondaria	250 mA
Classe isolamento	III
Wattaggio	8.6 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Lumen	750 lm
Temperaturacolore	4000 Kelvin
Angolo di emissione	55 °
Colore	nero
CRI	90
UGR≤	22
Dati LXXBXX	L80B50
Durata	50000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica
Emissione	diretto



Sorgente Luminosa

791831	â E	
Accessori		
1004055	Driver LED , 6,5 -10W 250mA PHASE	
1004058	Driver LED , 6,5 -10W 250mA	
1004067	Driver LED , 15W 250mA DALI	
1004786	NUMINOS® S , diffusore ellissi	
1004787	NUMINOS® S , diffusore prisma	
1004788	NUMINOS® S , diffusore smerigliato	
1004789	NUMINOS® S , diffusore a nido d'ape	
1006135	Numinos® XS Anello di riduzione , rotondo 160/70mm nero	
1006136	Numinos® XS Anello di riduzione , rotondo 160/70mm bianco	
1006137	Numinos® XS Anello di riduzione , quadrato 160/70mm nero	
1006138	Numinos® XS Anello di riduzione , quadrato 160/70mm bianco	

Risk Group	1
Altezza	5.2 cm
Diametro	8 cm
Pesonetto	0.16 kg
Pesolordo	0.2 kg
Forma dello scasso	rotonda
Profondità d'incasso	5.5 cm
Diametro d'incasso	6.8 cm
BIG WHITE pagina	31