




NUMINOS® DLS

incasso a plafone a LED da interni bianco/bianco 4000K 20° con molle a balestra

Il sistema di lampade NUMINOS di SLV unisce tecnologia, design e funzionalità come nessun altro. Così, grazie a diversi downlight e faretti, potete sperimentare migliaia di combinazioni illuminotecniche. Lo stesso vale per la lampada a incasso a soffitto NUMINOS® DL S, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Questa lampada a incasso da soffitto conquista grazie alla potenza assorbita di 8,6 Watt, l'intensità luminosa di 790 Lumen, la temperatura cromatica di 4000 Kelvin e un indice di resa cromatica di 90. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Lasciatevi conquistare da NUMINOS di SLV – la sua versatilità modulare vi aspetta.



DATI TECNICI

Articolo	1003830
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP 20 / IP 44
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Corrente / tensione secondaria	250 mA
Classe isolamento	Ш
Wattaggio	8.6 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Lumen	790 lm
Temperaturacolore	4000 Kelvin
Angolo di emissione	20 °
Colore	bianco
CRI	90
UGR≤	19
Dati LXXBXX	L80B50
Durata	50000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica
Emissione	diretto



Sorgente Luminosa

791831	â E	
Accessori		
1004055	Driver LED , 6,5 -10W 250mA PHASE	
1004058	Driver LED , 6,5 -10W 250mA	
1004067	Driver LED , 15W 250mA DALI	
1004786	NUMINOS® S , diffusore ellissi	
1004787	NUMINOS® S , diffusore prisma	
1004788	NUMINOS® S , diffusore smerigliato	
1004789	NUMINOS® S , diffusore a nido d'ape	
1006135	Numinos® XS Anello di riduzione , rotondo 160/70mm nero	
1006136	Numinos® XS Anello di riduzione , rotondo 160/70mm bianco	
1006137	Numinos® XS Anello di riduzione , quadrato 160/70mm nero	
1006138	Numinos® XS Anello di riduzione , quadrato 160/70mm bianco	

Risk Group	1
Altezza	5.2 cm
Diametro	8 cm
Pesonetto	0.16 kg
Pesolordo	0.2 kg
Forma dello scasso	rotonda
Profondità d'incasso	5.5 cm
Diametro d'incasso	6.8 cm
BIG WHITE pagina	31