



NUMINOS® DL S

indoor led plafondinbouwarmatuur wit/wit 4000K 40°
incl. bladveren

Design, technologie en functie in perfectie: NUMINOS is het armatuursysteem van SLV dat alles combineert. De verschillende downlights en spots maken duizend verlichtingsontwerpen mogelijk. Daartoe behoort ook NUMINOS® DL S, die overtuigt als plafondinbouwarmatuur met de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor discrete, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht vestigt op voorwerpen of de ruimte. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 8,6 watt, een lichtsterkte van 790 lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en een goede kleurweergave-index van meer dan 90. U kunt de montage dan in een mum van tijd afronden. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1003833
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP 20 / IP 44
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Secundaire stroom/spanning	250 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	8.6 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	790 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	40 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtuitlaat	direct

Lichtbron

791831	
--------	---

Toebehoren

1006136	Numinos® XS Reductie-ring , rond 160/70mm wit
1006458	led-bridge-driver , 12W, 250mA voor NUMINOS®, met radio-interface voor RF-module, DALI
1006135	Numinos® XS Reductie-ring , rond 160/70mm zwart
1004789	NUMINOS® S , diffusor honingraat
1004067	Led driver , 15W 250mA DALI
1004788	NUMINOS® S , diffusor mat
1004787	NUMINOS® S , diffusor prisma
1004786	NUMINOS® S , diffusor ellips
1006454	RF-module Casambi voor DALI led-bridge-driver , single color
1004058	led driver , 6,5-10W 250mA
1006199	RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color
1006137	Numinos® XS Reductie-ring , hoekig 160/70mm zwart
1006138	Numinos® XS Reductie-ring , hoekig 160/70mm wit
1004055	led driver , 6,5-10W 250mA PHASE

Risk Group	1
Hoogte	5.2 cm
Diameter	8 cm
Nettogewicht	0.16 kg
Brutogewicht	0.2 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	5.5 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm
BIG WHITE pagina	87