




## NUMINOS® DL S

Indoor infälld LED-taklampa vit/vit 4000K 40° inkl. bladfjädrar

Design, teknik och funktion i perfekt harmoni: NUMINOS är lampsystemet från SLV som förenar allihop. Olika down- och spotlights möjliggör tusentals alternativ för belysningsdesign. Hit hör även NUMINOS® DL S, vår infällda taklampa som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt för en subtil, modern och platsbesparande belysning som sätter fokus på föremål eller på rummet. Den infällda taklampan imponerar med en effekt på 8,6 watt, ljusström på 790 lumen, färgtemperatur på 4000 Kelvin och det höga färgåtergivningsexet på över 90. Monteringens görs på ett ögonblick. När bestämmer du dig för NUMINOS® från SLV?



|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Art. Nej.                    | 1003833              |
| Antal olika ljusuttag        | 1                    |
| IP-kod                       | IP20/IP44            |
| Klass för slagtålighet       | IK 02                |
| Motståndskraft mot stötar    | 0.2 Joule            |
| Monteringsdetaljer           | Inbyggnad            |
| Monteringsdetaljer           | Tak                  |
| Sekundär ström/spänning      | 250 mA               |
| Skyddsklass                  | III                  |
| Watt                         | 8.6 W                |
| Minsta omgivningstemperatur  | -20 °C               |
| Maximal omgivningstemperatur | 40 °C                |
| Lumen                        | 790 lm               |
| Ljusets färgtemperatur       | 4000 Kelvin          |
| Strålningsvinkel             | 40 °                 |
| Färg                         | vit                  |
| CRI                          | 90                   |
| UGR ≤                        | 19                   |
| LXXBXX Data                  | L80B50               |
| Livslängd                    | 50000 h              |
| Fördelning av ljusintensitet | rotationssymmetriskt |
| Ljusemission                 | direkt               |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791831  |  |
| 1006136 | Numinos® XS infälld lampram , rund 160/70mm vit                                   |
| 1006458 | LED-drivenhet 12 W 250 mA med radiogränssnitt för NUMINOS®, DALI                  |
| 1006135 | Numinos® XS infälld lampram , rund 160/70mm svart                                 |
| 1004789 | NUMINOS® S , Diffusor Bikakadesign                                                |
| 1004067 | LED-drivenhet , 15W 250mA DALI                                                    |
| 1004788 | NUMINOS® S , Diffusor Frostat glas                                                |
| 1004787 | NUMINOS® S , Diffusor Prisma                                                      |
| 1004786 | NUMINOS® S , Diffusor Ellips                                                      |
| 1006454 | RF-modul Casambi för drivenhet för LED-brygga , enfärgad                          |
| 1004058 | LED-drivenhet , 6,5-10W 250mA                                                     |
| 1006199 | RF-modul Zigbee för DALI drivenhet för LED-brygga , enfärgad                      |
| 1006137 | Numinos® XS infälld lampram , kantig 160/70mm svart                               |
| 1006138 | Numinos® XS infälld lampram , kantig 160/70mm vit                                 |
| 1004055 | LED-drivenhet , 6,5-10W 250mA PHASE                                               |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Riskgrupp             | 1        |
| höjd                  | 5.2 cm   |
| Diameter              | 8 cm     |
| Netto vikt            | 0.165 kg |
| Bruttovikt            | 0.194 kg |
| Utskärningens form    | runda    |
| Inbyggnadsdjup        | 5.5 cm   |
| Installationsdiameter | 6.8 cm   |
| BIG WHITE Seite       | 87       |