




NUMINOS® DL S

Indoor, luminaria empotrada de techo led blanco/cromo 4000 K 40° con resortes de hoja incl.

El sistema de luminarias NUMINOS de SLV combina función, diseño y tecnología a la perfección. Con diversas «downlights» y «spotlights» tendrá mil posibilidades de diseño de iluminación. Como con la luminaria empotrada de techo NUMINOS® DL S, que convence con su alta calidad de acabado y luz. Ideal para una iluminación discreta, moderna y compacta que concentra la atención en objetos o en la habitación. La luminaria empotrada de techo convence con un consumo de potencia 8,6 vatios, una intensidad luminosa de 750 lúmenes, una temperatura del color de 4000 Kelvin y un índice de reproducción cromática de 90. Además, el montaje se realiza en un santiamén. ¿Cuándo va a decidirse por NUMINOS® de SLV?



Datos técnicos

| | |
|--|-----------------------|
| Art. N.º | 1003834 |
| Número de salidas de luz diferentes | 1 |
| Código IP | IP 20 / IP 44 |
| Clase de resistencia al impacto | IK 02 |
| Resistencia al impacto | 0.2 Joule |
| Montaje | Empotrado |
| Detalles de montaje | Techo |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 250 mA |
| Clase de protección | III |
| Potencia | 8.6 W |
| Temperatura ambiente mínima | -20 °C |
| Temperatura ambiente máxima | 40 °C |
| Flujo luminoso | 750 lm |
| Temperatura del color de la luz | 4000 Kelvin |
| Semiángulo de dispersión | 40 ° |
| Color | blanco |
| IRC | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| Datos LXXBXX | L80B50 |
| Vida útil | 50000 h |
| Distribución de la intensidad luminosa | de rotación simétrica |
| Salida de la luz | Directa |

Fuente de luz

| | |
|--------|---|
| 791831 |  |
|--------|---|

Accesorios

| | |
|---------|--|
| 1004055 | Balasto eléctrico LED , 6,5-10 W 250 mA PHASE |
| 1004058 | Balasto eléctrico LED , 6,5-10 W 250 mA |
| 1004067 | Balasto eléctrico LED , 15W 250mA DALI |
| 1004786 | NUMINOS® S , difusor Elipse |
| 1004787 | NUMINOS® S , difusor Prisma |
| 1004788 | NUMINOS® S , difusor Frosted |
| 1004789 | NUMINOS® S , difusor Wabe |
| 1006135 | Numinos® XS Anillo reductor , redondo- 160/70 mm negro |
| 1006136 | Numinos® XS Anillo reductor , redondo- 160/70 mm blanco |
| 1006137 | Numinos® XS Anillo reductor , cuadrado- 160/70 mm negro |
| 1006138 | Numinos® XS Anillo reductor , cuadrado- 160/70 mm blanco |

| | |
|-------------------------|---------|
| Risk Group | 1 |
| Altura | 5.2 cm |
| Diámetro | 8 cm |
| Peso neto | 0.16 kg |
| Peso bruto | 0.2 kg |
| Forma de la estructura | ronda |
| Profundidad del montaje | 5.5 cm |
| Diámetro de montaje | 6.8 cm |
| Página BIG WHITE | 31 |