



## NUMINOS® DL S

plafonnier encastré à LED indoor blanc / chromé 4000 K 40 ° avec ressorts à lame

Le système de luminaires NUMINOS de SLV allie fonctionnalité, design et technologie à la perfection. Découvrez des milliers d'aménagements lumineux avec les downlights et spotlights polyvalents. Tout comme avec le plafonnier encastré NUMINOS® DL S qui séduit avec sa qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret, moderne et compacte qui place les objets de la pièce sous les feux de la rampe. Le plafonnier encastré séduit avec une puissance de 8,6 watts, une intensité lumineuse de 750 lumens, une température de couleur de 4000 kelvins et un indice de rendu des couleurs de 90. Le montage se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS ® de SLV?

### INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1003834
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP 20 / IP 44
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	250 mA
Indice de protection	III
Wattage	8.6 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Lumen	750 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle faisceau	40 °
Coloris	blanc
CRI	90
UGR ≤	19
Caractéristiques LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct

## Source Lumineuse

791831	
--------	---

### Accessoires

1006136	Numinos® XS Bague de réduction , rond 160/70 mm blanc
1006458	Driver LED-Bridge , 12 W, 250 mA pour NUMINOS®, avec interface radio pour le module RF, DALI
1006135	Numinos® XS Bague de réduction , rond 160/70 mm noir
1004789	NUMINOS® S , diffuseur Wabe
1004067	Driver LED , 15W 250mA DALI
1004788	NUMINOS® S , diffuseur Frosted
1004787	NUMINOS® S , diffuseur Prisma
1004786	NUMINOS® S , diffuseur Ellipse
1006454	Module RF Casambi pour driver LED Bridge , single color
1004058	Driver LED , 6,5-10 W 250 mA
1006199	Module RF Zigbee pour driver LED Bridge DALI , single color
1006137	Numinos® XS Bague de réduction , d'angle 160/70 mm noir
1006138	Numinos® XS Bague de réduction , d'angle 160/70 mm blanc
1004055	Driver LED , 6,5-10 W 250 mA PHASE

Risk Group	1
Hauteur	5.2 cm
Diamètre	8 cm
Poids net	0.16 kg
Poids brut	0.2 kg
Forme de la découpe	rond
Profondeur d'encastrement	5.5 cm
Diamètre d'encastrement	6.8 cm
BIG WHITE, page	87