



## NUMINOS

encastré de plafond intérieur, 20°, noir, LED, 2700K

La perfection dans le design, la fonction et la technologie : NUMINOS est le système d'éclairage de chez SLV qui réunit toutes ses propriétés. Ainsi, avec les différents downlights et spots, vous expérimentez mille possibilités de conception d'éclairage. Comme avec le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL M qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Ainsi, vous créez un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Pour cela, le plafonnier encastré séduit avec une consommation de 17,55 watts, une intensité lumineuse de 1 460 lumens, une température de couleur de 2 700 Kelvin et un indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 90. L'installation se fait en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir la diversité modulaire de SLV ?

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1003841
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP 20 / IP 44
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	17.55 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Lumen	1460 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle de rayonnement	20 °
Coloris	noir
IRC	90
UGR ≤	19
Données LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct

## Source Lumineuse

791800	
--------	---

### Accessoires

1004792	NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, II
1004069	Alimentation LED , intérieur, blanc, 500mA, 29W
1004064	Alimentation LED , intérieur, blanc, 500/600/700mA, 21-29,5W
1006459	Driver Bridge LED , 42W, 500mA pour NUMINOS®, interface radio pour module RF, DALI inclus
1004054	Alimentation LED , intérieur, blanc, 500mA, 20W, variable Triac
1006139	Numinos® S Bague de réduction , rond, 160/100 mm, noir
1006454	Module RF Casambi pour driver Bridge LED , single color
1004793	NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, II, noir
1006199	Module RF Zigbee pour driver Bridge LED DALI , single color
1006140	Numinos® S Bague de réduction , rond, 160/100 mm, blanc
1006142	Numinos® S Bague de réduction , carré, 160/100 mm, blanc
1004790	NUMINOS , diffuseur ellipse, intérieur, II, transparent
1004791	NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, II, transparent
1006141	Numinos® S Bague de réduction , carré, 160/100 mm, noir

Risk Group	1
Hauteur	6.8 cm
Diamètre	10.5 cm
Poids net	0.24 kg
Poids brut	0.28 kg
Forme de découpe	rond
Profondeur d'encastrement	7.5 cm
Diamètre d'encastrement	9 cm
Page du BIG WHITE	87