



NUMINOS® DL M

Innendørs LED innfelt spotlight sort/sort 2700 K 20°

Design, teknologi og funksjon perfektionert: NUMINOS er armatursystemet fra SLV som forener alt. Med et mangfold av down- og spotlister opplever du tusen muligheter for lysdanning. Som med NUMINOS® DL SMinnfelt takarmatur, som er attraktiv med sin høyverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Slik danner du en diskret, moderne og plassbesparende belysning, som setter fokus på objekter eller rommet. I tillegg kan den innfelte takarmatur overbevise med en ytelseeffekt av 17,55 watt, lysstyrke av 1460 lumen, fargetemperatur av 2700 Kelvin og den høye indeksen for fargegjengivelse på over 90. Monteringen gjør du så i en håndvending. Når vil du bestemme deg for det modulære mangfoldet fra SLV?

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1003841
EL nummer	3215900
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP 20 / IP 44
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	17.55 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Lysytelse	1460 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	20 °
Farge	svart
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX-data	L80B50
Levetid	50000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk

Lyskilde

791800	
--------	---

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1004792	NUMINOS® M , Diffusor Frostet/matt
1004069	LED-Driver , 29W 500mA
1004064	LED-Driver , 21-29, 5 W 500/600/700 mA
1006459	LED-Driver , 42W, 500-mA for NUMINOS®, med trådløst grensesnitt for RF-modul, DALI
1004054	LED-Driver , 20 W 500 mA PHASEDIM, FA-SEAVSNITT DIM (NUMINOS downlight)
1006139	Numinos® S reduseringsring , rund 160/100 mm sort
1006454	RF-modul Casambi for LED-Bridge-driver , én farge
1004793	NUMINOS® M , Diffusor Bikubefilter
1006199	RF-modul Zigbee for DALI LED-Driver , én farge
1006140	Numinos® S reduseringsring , rund 160/100 mm hvit
1006142	Numinos® S reduseringsring , firkantet 160/100 mm hvit
1004790	NUMINOS® M , Diffusor Ellipse
1004791	NUMINOS® M , Diffusor Prisma
1006141	Numinos® S reduseringsring , firkantet 160/100 mm sort

Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Høyde	6.8 cm
Diameter	10.5 cm
Nettvekt	0.24 kg
Bruttvekt	0.28 kg
Utsnittsforn	rund
Innfellingsdybde	7.5 cm
Innfellingsdiameter	9 cm
BIG WHITE side	87