




NUMINOS® DL M

Indoor infälld LED-taklampa svart/svart 2700K 20°

Design, teknik och funktion i perfekt harmoni: NUMINOS är lampsystemet från SLV som förenar allihop. Med ett brett utbud av downlights och spotlights upplever du tusen ljusdesignalternativ. Precis som med NUMINOS® DL M infälld taklampa, som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Så skapar du en diskret, modern och platsbesparande belysning som sätter fokus på föremål eller på rummet. Den infällda taklampan övertygar med en effekt på 17,55 watt, ljusström på 1460 lumen, färgtemperatur på 2700 Kelvin och det höga färgåtergivningsexet på över 90. Installationen görs på ett ögonblick. När tänker du bestämma dig för den modulära mångfalden som SLV erbjuder?



Art. Nej.	1003841
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20/IP44
Klass för slagtålighet	IK 02
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	500 mA
Skyddsklass	III
Watt	17.55 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	1460 lm
Ljusets färgtemperatur	2700 Kelvin
Strålningsvinkel	20 °
Färg	svart
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX Data	L80B50
Livslängd	50000 h
Fördelning av ljusintensitet	rotationssymmetriskt
Ljusemission	direkt

791800	
1004792	NUMINOS® M , Diffusor Frostat glas
1004069	LED-drivenhet , 29W 500mA
1004064	LED-drivenhet , 21-29,5W 500/600/700- mA
1006459	LED-drivenhet 42 W 500 mA med radiogränssnitt för Numinos® , DALI
1004054	LED drivenhet , 500mA PHASE
1006139	Numinos® S infälld lam- pram , rund 160/100mm svart
1006454	RF-modul Casambi för drivenhet för LED-brygga , enfärgad
1004793	NUMINOS® M , Diffusor Bikakadesign
1006199	RF-modul Zigbee för DA- LI drivenhet för LE- D-brygga , enfärgad
1006140	Numinos® S infälld lam- pram , rund 160/100mm vit
1006142	Numinos® S infälld lam- pram , kantig 160/100mm vit
1004790	NUMINOS® M , Diffusor Ellips
1004791	NUMINOS® M , Diffusor Prisma
1006141	Numinos® S infälld lam- pram , kantig 160/100mm svart

Riskgrupp	1
höjd	6.8 cm
Diameter	10.5 cm
Netto vikt	0.242 kg
Bruttovikt	0.28 kg
Utskärningens form	runda
Inbyggnadsdjup	7.5 cm
Installationsdiameter	9 cm
BIG WHITE Seite	87