





NUMINOS® DL M

Indoor infälld LED-taklampa svart/vit 2700K 20°

NUMINOS® är det perfekt samordnade lampsystemet från SLV, där funktion, design och teknik möts i harmoni. Du kan uppleva tusentals alternativ för belysningsdesign med olika downlights och spotlights. Precis som med NUMINOS® DL M infälld taklampa, som imponerar med högkvalitativ design och ljuskvalitet. Perfekt för en subtil, modern och platsbesparande belysning som accentuerar föremål eller rummet självt. Den infällda taklampan övertygar med en effekt på 17,55 watt, ljusström på 1600 lumen, färgtemperatur på 2700 Kelvin och ett färgåtergivningsindex på 90. Den är givetvis även lätt att installera. När tänker du bestämma dig för NUMINOS från SLV - den modulära mångfalden väntar på dig.



Art. Nej.	1003842
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20/IP44
Klass för slagtålighet	IK 02
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Sekundär ström/spänning	500 mA
Skyddsklass	III
Watt	17.55 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Lumen	1600 lm
Ljusets färgtemperatur	2700 Kelvin
Strålningsvinkel	20 °
Färg	svart/vit
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX Data	L80B50
Livslängd	50000 h
Fördelning av ljusintensitet	rotationssymmetriskt
Ljusemission	direkt

791800	
1004792	NUMINOS® M , Diffusor Frostat glas
1004069	LED-drivenhet , 29W 500mA
1004064	LED-drivenhet , 21-29,5W 500/600/700- mA
1006459	LED-drivenhet 42 W 500 mA med radiogränssnitt för Numinos® , DALI
1004054	LED drivenhet , 500mA PHASE
1006139	Numinos® S infälld lam- pram , rund 160/100mm svart
1006454	RF-modul Casambi för drivenhet för LED-brygga , enfärgad
1004793	NUMINOS® M , Diffusor Bikakadesign
1006199	RF-modul Zigbee för DA- LI drivenhet för LE- D-brygga , enfärgad
1006140	Numinos® S infälld lam- pram , rund 160/100mm vit
1006142	Numinos® S infälld lam- pram , kantig 160/100mm vit
1004790	NUMINOS® M , Diffusor Ellips
1004791	NUMINOS® M , Diffusor Prisma
1006141	Numinos® S infälld lam- pram , kantig 160/100mm svart

Riskgrupp	1
höjd	6.8 cm
Diameter	10.5 cm
Nettovikt	0.242 kg
Bruttovikt	0.28 kg
Utskärningens form	runda
Inbyggnadsdjup	7.5 cm
Installationsdiameter	9 cm
BIG WHITE Seite	87