



## NUMINOS

encastré de plafond intérieur, 40°, noir/blanc, LED, 2700K

La perfection dans le design, la fonction et la technologie : NUMINOS est le système d'éclairage de chez SLV qui réunit toutes ses propriétés. Les différents Downlights et Spots rendent possible mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL M qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Ainsi, vous créez un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Le plafonnier encastré séduit par sa consommation de 17,55 watts, son intensité lumineuse de 1 600 lumens, sa température de couleur de 2 700 Kelvin et par son indice de rendu des couleurs de 90. L'installation simple n'est alors plus qu'une formalité. Qu'attendez-vous pour choisir la diversité modulaire de SLV ?

## INFORMATIONS TECHNIQUES

|  |                |
|--|----------------|
| Réf.                                     | 1003845        |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1              |
| Code IP                                  | IP 20 / IP 44  |
| Classe de résistance aux chocs           | IK 02          |
| Résistance aux chocs                     | 0.2 Joule      |
| Montage                                  | Encastrément   |
| Détails de montage                       | Plafond        |
| Courant / tension secondaire             | 500 mA         |
| Classe de protection                     | III            |
| Puissance en watts                       | 17.55 W        |
| Température ambiante minimale            | -20 °C         |
| Température ambiante maximale            | 40 °C          |
| Lumen                                    | 1600 lm        |
| Température de couleur                   | 2700 Kelvin    |
| Angle de rayonnement                     | 40 °           |
| Coloris                                  | noir           |
| IRC                                      | 90             |
| UGR ≤                                    | 19.4           |
| Données LXXBXX                           | L80B50         |
| Durée de vie                             | 50000 h        |
| Répartition de l'intensité lumineuse     | rotosymétrique |
| Sortie lumineuse                         | direct         |

## Source Lumineuse

|        |   |
|--------|---|
| 791800 |  |
|--------|---|

### Accessoires

|         |   |
|---------|---|
| 1004792 | NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, II   |
| 1004069 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 500mA, 29W   |
| 1004064 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 500/600/700mA, 21-29,5W                              |
| 1006459 | Driver Bridge LED , 42W, 500mA pour NUMINOS®, interface radio pour module RF, DALI inclus |
| 1004054 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 500mA, 20W, variable Triac                           |
| 1006139 | Numinos® S Bague de réduction , rond, 160/100 mm, noir                                    |
| 1006454 | Module RF Casambi pour driver Bridge LED , single color                                   |
| 1004793 | NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, II, noir                                    |
| 1006199 | Module RF Zigbee pour driver Bridge LED DALI , single color                               |
| 1006140 | Numinos® S Bague de réduction , rond, 160/100 mm, blanc                                   |
| 1006142 | Numinos® S Bague de réduction , carré, 160/100 mm, blanc                                  |
| 1004790 | NUMINOS , diffuseur ellipse, intérieur, II, transparent                                   |
| 1004791 | NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, II, transparent                                    |
| 1006141 | Numinos® S Bague de réduction , carré, 160/100 mm, noir                                   |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Risk Group                | 1       |
| Hauteur                   | 6.8 cm  |
| Diamètre                  | 10.5 cm |
| Poids net                 | 0.24 kg |
| Poids brut                | 0.28 kg |
| Forme de découpe          | rond    |
| Profondeur d'encastrement | 7.5 cm  |
| Diamètre d'encastrement   | 9 cm    |
| Page du BIG WHITE         | 87      |