



## NUMINOS DL M

комнатный светодиодный встраиваемый в потолок светильник, черный/белый 2700K, 40°

NUMINOS® - это идеально скоординированная система освещения от SLV, сочетающая в себе функциональность, дизайн и технологии. Вы можете попробовать тысячи вариантов дизайна освещения, используя различные направленные и точечные светильники. Также встраиваемый потолочный светильник NUMINOS® MOVE DL M впечатляет лучшим качеством изготовления и качеством света. Идеально подходит для гармоничного, современного и компактного освещения, которое акцентирует внимание на объектах или помещении. Встраиваемый потолочный светильник отличается потребляемой мощностью 17,55 Вт, интенсивностью света 1600 люмен, цветовой температурой 2700 К и хорошим индексом цветопередачи более 90. Элементарная установка - теперь сущая формальность. Когда вы решите приобрести продукцию компании SLV?

### Технические характеристики

Тов. №	1003845
Количество различных источников света	1
IP Code	IP 20 / IP 44
Класс ударопрочности	IK 02
Ударопрочность	0.2 Joule
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок
Вторичный ток / напряжение	500 mA
Класс защиты	III
Мощность	17.55 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Световой поток	1600 lm
Цветовая температура	2700 Kelvin
Половинный угол	40 °
Цвет	черный
CRI	90
UGR ≤	19.4
LXXBXX Данные	L80B50
Срок службы	50000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения

## Источник света

791800	
--------	---

### Аксессуары

1004792	NUMINOS® I , Рассеиватель матовый
1004069	Драйвер для светодиодов , 29Вт, 500mA
1004064	Драйвер для светодиодов , 21-29,5 Вт 500/600/700 mA
1006459	Драйвер для светодиодов Bridge , 42 Вт, 500 mA для NUMI- NOS®, с радиоинтерфейсом для PC-модуля, DALI
1004054	Драйвер для светодиодов , 20 Вт, 500 mA Фаза
1006139	Numinos® S Переходное кольцо , круглая, 160/100 мм, черная
1006454	PC-модуль Casambi для светодиодного драйвера Bridge , одноцветный
1004793	NUMINOS® M , Wabe Рассеиватель
1006199	PC-модуль Zigbee для светодиодного драйвера DALI-LE- D-Bridge , одноцветный
1006140	Numinos® S Переходное кольцо , круглая, 160/100 мм, белая
1006142	Numinos® S Переходное кольцо , квадратная, 160/100 мм, белая
1004790	NUMINOS® M , Рассеиватель овальной формы
1004791	NUMINOS® M , Prisma Рассеиватель
1006141	Numinos® S Переходное кольцо , квадратная, 160/100 мм, черная

Световое отверстие	прямой
Risk Group	1
Высота	6.8 cm
Диаметр	10.5 cm
Вес нетто	0.24 kg
вес брутто	0.28 kg
Форма сечения	круглый
Установочная глубина	7.5 cm
Установочный диаметр	9 cm
BIG WHITE Seite	87