



NUMINOS® DL M

indoor led plafondinbouwarmatuur zwart/zwart 2700K 55°

NUMINOS is het best op elkaar afgestemde armatuursysteem van SLV dat functie, design en technologie combineert. Met een verscheidenheid aan downlights en spots, kunt u duizend verlichtingsontwerpmogelijkheden ervaren. Zoals bij de NUMINOS® DL M plafondinbouwarmatuur, die indruk maakt door zijn hoogwaardige afwerking en licht. Op die manier kunt u onopvallende, moderne en ruimtebesparende verlichting creëren die de aandacht vestigt op voorwerpen of de ruimte. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 17,55 Watt, een lichtsterkte van 1460 Lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De eenvoudige installatie is nog slechts een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV? Modulaire diversiteit wacht op u.

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1003847
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP 20 / IP 44
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Secundaire stroom/spanning	500 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	17.55 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	1460 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	55 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtuitlaat	direct

Lichtbron

791800	
--------	---

Toebehooren

1004792	NUMINOS® M , diffusor mat
1004069	Led driver , 29W 500mA
1004064	Led driver , 21-29,5W 500/600/700mA
1006459	led-bridge-driver , 42W, 500mA voor NUMINOS®, met radio-interface voor RF-module, DALI
1004054	led driver , 20W 500mA PHASE
1006139	Numinos® S Reductiering , rond 160/100mm zwart
1006454	RF-module Casambi voor DALI led-bridge-driver , single color
1004793	NUMINOS® M , diffusor honingraat
1006199	RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color
1006140	Numinos® S Reductiering , rond 160/100mm wit
1006142	Numinos® S Reductiering , hoekig 160/100mm wit
1004790	NUMINOS® M , diffusor ellips
1004791	NUMINOS® M , diffusor prisma
1006141	Numinos® S Reductiering , hoekig 160/100mm zwart

Risk Group	1
Hoogte	6.8 cm
Diameter	10.5 cm
Nettogewicht	0.24 kg
Brutogewicht	0.28 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	7.5 cm
Inbouwdiameter	9 cm
BIG WHITE pagina	87