



## NUMINOS® DL M

indoor led plafondinbouwarmatuur wit/wit 2700K 40°

NUMINOS is het optimaal op elkaar afgestemde armatuur-systeem van SLV dat functie, design en technologie combineert. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend mogelijkheden voor lichtontwerp ervaren. Zoals bij de NUMINOS® DL M plafondinbouwarmatuur, die indruk maakt door zijn hoogwaardige afwerking en licht. Ideaal voor een harmonieuze, moderne en ruimtebesparende verlichting die het accent op voorwerpen of de ruimte richt. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 17,55 Watt, een lichtsterkte van 1600 Lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De installatie is dan ook nog een fluitje van een cent. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV? Modulaire diversiteit wacht op u.

## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Art.nr.                             | 1003857            |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                  |
| IP-code                             | IP 20 / IP 44      |
| Schokbestendigheidsklasse           | IK 02              |
| Schokbestendigheid                  | 0.2 Joule          |
| Montage                             | inbouw             |
| Montagebeschrijving                 | plafond            |
| Secundaire stroom/spanning          | 500 mA             |
| Beschermingsklasse                  | III                |
| Wattage                             | 17.55 W            |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C             |
| maximale omgevingstemperatuur       | 40 °C              |
| Lumen                               | 1600 lm            |
| Lichtkleurtemperatuur               | 2700 Kelvin        |
| Stralingshoek                       | 40 °               |
| Kleur                               | wit                |
| CRI                                 | 90                 |
| UGR ≤                               | 19                 |
| LXXBXX-gegevens                     | L80B50             |
| Levensduur                          | 50000 h            |
| Lichtsterkteverdeling               | rotatiesymmetrisch |
| Lichtuitlaat                        | direct             |

## Lichtbron

|        |   |
|--------|---|
| 791800 |  |
|--------|---|

### Toebehooren

|         |  |
|---------|--|
| 1004792 | NUMINOS® M , diffusor mat  |
| 1004069 | Led driver , 29W 500mA   |
| 1004064 | Led driver , 21-29,5W 500/600/700mA  |
| 1006459 | led-bridge-driver , 42W, 500mA voor NUMINOS®, met radio-interface voor RF-module, DALI |
| 1004054 | led driver , 20W 500mA PHASE   |
| 1006139 | Numinos® S Reductiering , rond 160/100mm zwart   |
| 1006454 | RF-module Casambi voor DALI led-bridge-driver , single color                           |
| 1004793 | NUMINOS® M , diffusor honingraat   |
| 1006199 | RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color                            |
| 1006140 | Numinos® S Reductiering , rond 160/100mm wit   |
| 1006142 | Numinos® S Reductiering , hoekig 160/100mm wit   |
| 1004790 | NUMINOS® M , diffusor ellips   |
| 1004791 | NUMINOS® M , diffusor prisma   |
| 1006141 | Numinos® S Reductiering , hoekig 160/100mm zwart                                       |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Risk Group       | 1       |
| Hoogte           | 6.8 cm  |
| Diameter         | 10.5 cm |
| Nettogewicht     | 0.24 kg |
| Brutogewicht     | 0.28 kg |
| Uitsparingsvorm  | rond    |
| Inbouwdiepte     | 7.5 cm  |
| Inbouwdiameter   | 9 cm    |
| BIG WHITE pagina | 87      |