



NUMINOS® DL M

vnitřní LED zápusné stropní svítidlo bílá/černá 2700 K 55°

Dokonalá funkčnost, design a technologie: NUMINOS je systém osvětlení od SLV, který toto všechno ideálně spojuje. Rozmanité downlighty a spotlighty nabízejí tisíce možností designu osvětlení. Například se zápusným stropním svítidlem NUMINOS® DL M, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Vytvoříte tak nenápadné, moderní a prostorově úsporné osvětlení, které zaměřuje pozornost na jednotlivé objekty či celý prostor. Zápusné stropní svítidlo přesvědčí spotřebou energie 17,55 W, intenzitou světla 1460 lumenů, teplotou barev 2700 K a dobrým indexem podání barev 90. Montáž už je pak úplnou hračkou. Kdy se i vy rozhodnete pro modulární rozmanitost SLV?

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1003859
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP 20 / IP 44
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Montáž
Podrobnosti montáže	Strop
Sekundární proud / napětí	500 mA
Třída ochrany	III
Příkon	17.55 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Lumen	1460 lm
Teplota barvy světla	2700 Kelvin
Úhel záření	55 °
Barva	bílá
CRI	90
UGR ≤	22
Data LXXBXX	L80B50
Životnost	50000 h
Svítilivost	rotačně symetrický
Výstup světla	přímé

Světelného Zdroje

791800	
--------	---

Příslušenství

1004792	NUMINOS® M , difuzér Frosted
1004069	LED driver , 29W 500mA
1004064	LED driver , 21–29,5 W 500/600/700 mA
1006459	Můstkový LED driver , 42 W, 500 mA pro NUMINOS®, včetně radiofrekvenčního rozhraní pro modul RF, DALI
1004054	LED driver , 20 W 500 mA PHASE
1006139	Numinos® S Redukční kroužek , kulatý 160/100 mm černý
1006454	Modul RF Casambi pro můstkový LED driver , jednobarevný
1004793	NUMINOS® M , difuzér Wabe
1006199	Modul RF Zigbee pro můstkový DALI LED driver , jednobarevný
1006140	Numinos® S Redukční kroužek , kulatý 160/100 mm bílý
1006142	Numinos® S Redukční kroužek , hranatý 160/100 mm bílý
1004790	NUMINOS® M , difuzér Ellipse
1004791	NUMINOS® M , difuzér Prisma
1006141	Numinos® S Redukční kroužek , hranatý 160/100 mm černý

Risk Group	1
Výška	6.8 cm
Průměr	10.5 cm
Hmotnost netto	0.24 kg
Celková hmotnost	0.28 kg
Tvar výřezu	kulaté
Vestavná hloubka	7.5 cm
Vestavný průměr	9 cm
BIG WHITE strana	87