



NUMINOS® DL M

notranja LED vgradna stropna svetilka, bela/črna 2700 K 55°

NUMINOS je odlično usklajen sistem razsvetljave podjetja SLV, ki združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. Sem spada tudi svetilka NUMINOS® DL M, ki se kot vgradna stropna svetilka ponaša z visoko kakovostjo obdelave in svetlobe. Tako lahko poskrbite za usklajeno, moderno in prostorsko ekonomično osvetlitev, ki poudarjeno osvetli predmete ali celoten prostor. Obenem pa se stropna vgradna svetilka ponaša še s svetlobnim tokom v vrednosti 17,55 vatov, svetlobno močjo 1460 lumnov, temperaturo barve 2700 kelvinov in indeksom barvne reprodukcije, višjim od 90. Svetilko lahko namestite z ročnim izvijačem. Kdaj se boste odločili za modularno raznolikost svetil SLV?

TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1003859
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP 20 / IP 44
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Sekundarni tok / napetost	500 mA
Zaščitni razred	III
El. moč	17.55 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Lumini	1460 lm
Barvna temperatura	2700 Kelvin
Kot sevanja	55 °
Barva	bela
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX podatki	L80B50
Življenjska doba	50000 h
Razporeditev svetilnosti	simetrično vrtenje
Svetenje	neposredno

Svetlobnega Vira

791800	
--------	---

Dodatki

1004792	NUMINOS® M , difuzor Frosted
1004069	LED gonilnik , 29W 500-mA
1004064	LED gonilnik , 21-29,5W 500/600/700mA
1006459	LED Bridge gonilnik , 42 W za NUMINOS®, 500 mA, z rezo za oddajanje za RF-modul, DALI
1004054	LED gonilnik 20W 500mA PHASE
1006139	Numinos® S Reducirni obroč , okrogel 160/100 mm črn
1006454	RF modul Casambi za LED Bridge gonilnik , enojna barva
1004793	NUMINOS® M , difuzor Wabe
1006199	RF modul Zigbee za LED Bridge gonilnik DALI , enojna barva
1006140	Numinos® S Reducirni obroč , okrogel 160/100 mm bel
1006142	Numinos® S Reducirni obroč , oglat 160/100 mm bel
1004790	NUMINOS® I , difuzor El-lipse
1004791	NUMINOS® M , difuzor Prizma
1006141	Numinos® S Reducirni obroč , oglat 160/100 mm črn

Risk Group	1
Višina	6.8 cm
Premier	10.5 cm
Neto teža	0.24 kg
Bruto teža	0.28 kg
Oblika izreza	okrogla
Globina vgradnje	7.5 cm
Premier vgradnje	9 cm
BIG WHITE Stran	87