



NUMINOS® DL M

Innendørs LED innfelt spotlight sort/sort 3000 K 20°

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på perfekt vis. Slik kan du med forskjellige down- og spotlister oppleve tusen muligheter for lysdanning. Til dem hører også NUMINOS® DL M innfelt takarmatur, som er attraktiv grunnet beste kvalitet av forarbeiding og lys. Ideell til en harmonisk, moderne og plassbesparende belysning som fremhever objekter eller rommet. Den innfelte takarmaturen kan overbevise med en ytelseseffekt av 17,55 watt, lysstyrke av 1500 lumen, fargetemperatur av 2700 Kelvin og en høy indeks for fargegjengivelse på over 90. Den enkle installasjonen er da bare en formalitet. Når vil du bestemme deg for NUMINOS ® fra SLV?

TEKNISKE DATA

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Art.nr. | 1003865 |
| EL nummer | 3215903 |
| Antall ulike lysuttak | 1 |
| IP-kode | IP 20 / IP 44 |
| Slagfasthetsklasse | IK 02 |
| Slagfasthet | 0.2 Joule |
| Montering | Innfelt montering |
| Montering detaljer | Tak |
| Sekundær strøm / spenning | 500 mA |
| Kapslingsgrad | III |
| Systemeffekt | 17.55 W |
| Minimal omgivelsestemperatur | -20 °C |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C |
| Lysytelse | 1500 lm |
| Lysfargetemperatur | 3000 Kelvin |
| Spredningsvinkel | 20 ° |
| Farge | svart |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| LXXBXX-data | L80B50 |
| Levetid | 50000 h |
| Lysstyrkefordeling | rotasjonssymmetrisk |

Lyskilde

| | |
|--------|---|
| 791822 |  |
|--------|---|

Tilbehør og lyspærebefaling

| | |
|---------|--|
| 1004792 | NUMINOS® M , Diffusor Frostet/matt |
| 1004069 | LED-Driver , 29W 500mA |
| 1004064 | LED-Driver , 21-29, 5 W 500/600/700 mA |
| 1006459 | LED-Driver , 42W, 500-mA for NUMINOS®, med trådløst grensesnitt for RF-modul, DALI |
| 1004054 | LED-Driver , 20 W 500 mA PHASEDIM, FA-SEAVSNITT DIM (NUMINOS downlight) |
| 1006139 | Numinos® S reduseringsring , rund 160/100 mm sort |
| 1006454 | RF-modul Casambi for LED-Bridge-driver , én farge |
| 1004793 | NUMINOS® M , Diffusor Bikubefilter |
| 1006199 | RF-modul Zigbee for DALI LED-Driver , én farge |
| 1006140 | Numinos® S reduseringsring , rund 160/100 mm hvit |
| 1006142 | Numinos® S reduseringsring , firkantet 160/100 mm hvit |
| 1004790 | NUMINOS® M , Diffusor Ellipse |
| 1004791 | NUMINOS® M , Diffusor Prisma |
| 1006141 | Numinos® S reduseringsring , firkantet 160/100 mm sort |

| | |
|---------------------|---------|
| Lysåpning | direkte |
| Risikogruppe | 1 |
| Høyde | 6.8 cm |
| Diameter | 10.5 cm |
| Nettvekt | 0.24 kg |
| Bruttvekt | 0.28 kg |
| Utsnittsforn | rund |
| Innfellingsdybde | 7.5 cm |
| Innfellingsdiameter | 9 cm |
| BIG WHITE side | 87 |