



NUMINOS® DL M

notranja LED vgradna stropna svetilka, črna/črna 3000 K 20°

Sistem svetil NUMINOS podjetja SLV na izjemen način združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Tako lahko z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. Sem spada tudi svetilka NUMINOS® DL M, ki se kot vgradna stropna svetilka ponaša z visoko kakovostjo obdelave in svetlobe. To je idealna izbira za usklajeno, moderno in prostorsko ekonomično osvetlitev, ki poudarjeno osvetli predmete ali celoten prostor. Obenem pa se stropna vgradna svetilka ponaša še s svetlobnim tokom v vrednosti 17,55 vatov, svetlobno močjo 1500 lumnov, temperaturo barve 3000 kelvinov in indeksom barvne reprodukcije, višjim od 90. Preprosta vgradnja postane tako le še formalnost. Kaj vas bo prepričalo, da se odločite za nakup svetil NUMINOS® pri podjetju SLV?

TEHNIČNI PODATKI

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Št. art. | 1003865 |
| Število različnih svetlobnih rež | 1 |
| IP koda | IP 20 / IP 44 |
| Kategorija odpornosti proti udarcem | IK 02 |
| Odpornost proti udaru | 0.2 Joule |
| Montaža | Vgradnja |
| Podrobnosti montaže | Strop |
| Sekundarni tok / napetost | 500 mA |
| Zaščitni razred | III |
| El. moč | 17.55 W |
| minimalna temperatura okolja | -20 °C |
| maksimalna temperatura okolja | 40 °C |
| Lumini | 1500 lm |
| Barvna temperatura | 3000 Kelvin |
| Kot sevanja | 20 ° |
| Barva | črna |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| LXXBXX podatki | L80B50 |
| Življenjska doba | 50000 h |
| Razporeditev svetilnosti | simetrično vrtenje |
| Svetenje | neposredno |

Svetlobnega Vira

| | |
|--------|---|
| 791822 |  |
|--------|---|

Dodatki

| | |
|---------|---|
| 1004792 | NUMINOS® M , difuzor Frosted |
| 1004069 | LED gonilnik , 29W 500-mA |
| 1004064 | LED gonilnik , 21-29,5W 500/600/700mA |
| 1006459 | LED Bridge gonilnik , 42 W za NUMINOS®, 500 mA, z režo za oddajanje za RF-modul, DALI |
| 1004054 | LED gonilnik 20W 500mA PHASE |
| 1006139 | Numinos® S Reducirni obroč , okrogel 160/100 mm črn |
| 1006454 | RF modul Casambi za LED Bridge gonilnik , enojna barva |
| 1004793 | NUMINOS® M , difuzor Wabe |
| 1006199 | RF modul Zigbee za LED Bridge gonilnik DALI , enojna barva |
| 1006140 | Numinos® S Reducirni obroč , okrogel 160/100 mm bel |
| 1006142 | Numinos® S Reducirni obroč , oglat 160/100 mm bel |
| 1004790 | NUMINOS® I , difuzor El-lipse |
| 1004791 | NUMINOS® M , difuzor Prizma |
| 1006141 | Numinos® S Reducirni obroč , oglat 160/100 mm črn |

| | |
|------------------|---------|
| Risk Group | 1 |
| Višina | 6.8 cm |
| Premer | 10.5 cm |
| Neto teža | 0.24 kg |
| Bruto teža | 0.28 kg |
| Oblika izreza | okrogla |
| Globina vgradnje | 7.5 cm |
| Premer vgradnje | 9 cm |
| BIG WHITE Stran | 87 |