



## NUMINOS® DL M

Indoor led plafondbouwarmatuur zwart/wit 3000K 40°

NUMINOS is het optimaal op elkaar afgestemd armaturen-systeem van SLV, dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Met de NUMINOS® DL S plafondbouwarmatuur, die overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een subtiele, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. De plafondbouwarmatuur kan met een stroomverbruik van 17,55 Watt, een lichtintensiteit van 1600 lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een hoge kleurweergave-index van meer dan 90 overtuigen. De installatie voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Art.nr.                             | 1003869            |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                  |
| IP-code                             | IP 20 / IP 44      |
| Slagvastheidsklasse                 | IK 02              |
| Slagvastheid                        | 0.2 Joule          |
| Montage                             | Inbouw             |
| Montagebeschrijving                 | Plafond            |
| Secundaire stroom / spanning        | 500 mA             |
| Veiligheidsklasse                   | III                |
| Wattage                             | 17.55 W            |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C             |
| maximale omgevingstemperatuur       | 40 °C              |
| Lumen                               | 1600 lm            |
| Lichtkleurtemperatuur               | 3000 Kelvin        |
| Stralingshoek                       | 40 °               |
| Kleur                               | zwart              |
| CRI                                 | 90                 |
| UGR ≤                               | 22                 |
| LXXBXX gegevens                     | L80B50             |
| Levensduur                          | 50000 h            |
| Lichtsterkteverdeling               | rotatiesymmetrisch |
| Lichtval                            | direct             |

## Lichtbron

|        |   |
|--------|---|
| 791822 |  |
|--------|---|

### Accessoires

|         |  |
|---------|--|
| 1004792 | NUMINOS® M , Diffusor Frosted  |
| 1004069 | Led-driver , 29W 500mA   |
| 1004064 | Led-driver , 21-29,5 W 500/600/700 mA  |
| 1006459 | LED Bridge driver , 42W, 500 mA voor NUMINOS® inclusief radio-interface voor RF Module, DALI |
| 1004054 | Led-driver , 20 W 500 mA PHASE   |
| 1006139 | Numinos® S Reductiering , rond 160/100mm zwart   |
| 1006454 | RF-module Casambi voor led-bridge-drivers , single color                                     |
| 1004793 | NUMINOS® M , Diffusor Honingraat   |
| 1006199 | RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color                                  |
| 1006140 | Numinos® S Reductiering , rond 160/100mm wit   |
| 1006142 | Numinos® S Reductiering , rechthoekig 160/100mm wit  |
| 1004790 | NUMINOS® I , Diffusor Ellips   |
| 1004791 | NUMINOS® M , Diffusor Prisma   |
| 1006141 | Numinos® S Reductiering , rechthoekig 160/100mm zwart  |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Risk Group         | 1       |
| Hoogte             | 6.8 cm  |
| Diameter           | 10.5 cm |
| Nettogewicht       | 0.24 kg |
| Brutogewicht       | 0.28 kg |
| Vorm inbouwopening | rond    |
| Inbouwdiepte       | 7.5 cm  |
| Inbouwdiameter     | 9 cm    |
| BIG WHITE pagina   | 87      |