



NUMINOS® DL M

indoor led plafondinbouwarmatuur wit/wit 3000K 20°

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert op vakkundige wijze functie, design en technologie. Met een verscheidenheid aan downlights en spots zorgt u voor duidelijk verlichtingsontwerpmogelijkheden. Daartoe behoort ook NUMINOS® DL M, die overtuigt als plafondinbouwarmatuur met de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor discrete, moderne en ruimtebesparende verlichting die voorwerpen of de ruimte accentueert. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 17,55 watt, een lichtsterkte van 1600 lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een hoge kleurweergave-index van meer dan 90. De installatie is dan ook nog een fluitje van een cent. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1003878
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP 20 / IP 44
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Secundaire stroom/spanning	500 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	17.55 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	1600 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	20 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtuitlaat	direct

Lichtbron

791822	
--------	---

Toebehoren

1004792	NUMINOS® M , diffusor mat
1004069	Led driver , 29W 500mA
1004064	Led driver , 21-29,5W 500/600/700mA
1006459	led-bridge-driver , 42W, 500mA voor NUMINOS®, met radio-interface voor RF-module, DALI
1004054	led driver , 20W 500mA PHASE
1006139	Numinos® S Reductie-ring , rond 160/100mm zwart
1006454	RF-module Casambi voor DALI led-bridge-driver , single color
1004793	NUMINOS® M , diffusor honingraat
1006199	RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color
1006140	Numinos® S Reductie-ring , rond 160/100mm wit
1006142	Numinos® S Reductie-ring , hoekig 160/100mm wit
1004790	NUMINOS® M , diffusor ellips
1004791	NUMINOS® M , diffusor prisma
1006141	Numinos® S Reductie-ring , hoekig 160/100mm zwart

Risk Group	1
Hoogte	6.8 cm
Diameter	10.5 cm
Nettogewicht	0.24 kg
Brutogewicht	0.28 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	7.5 cm
Inbouwdiameter	9 cm
BIG WHITE pagina	87